



深圳市浪拓電子技術有限公司
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

PolySwitch™表面貼裝自復式元件

浪拓电子—2012mm/0805




产品型号及技术参数

Electrical characteristics(25°C)

型号	保持电流	动作电流	最大电压	最大电流	消耗功率	跳脱时间		电阻范围	
						电流	时间	最小	最大
						A	Sec	Ω	Ω
LT-ISM010	0.10	0.3	15	10	0.5	0.5	1.5	1.00	6.0
LT-ISM020	0.20	0.5	9	40	0.5	8	0.02	0.65	3.5
LT-ISM035	0.35	0.75	6	40	0.5	8	0.10	0.25	1.20
LT-ISM050	0.50	1.00	6	40	0.5	8	0.10	0.15	0.85
LT-ISM075	0.75	1.50	6	40	0.6	8	0.20	0.09	0.35
LT-ISM110	1.00	1.95	6	40	0.6	8	0.30	0.06	0.21

浪拓电子—3216mm/1206



产品型号及技术参数

Electrical characteristics(25°C)

Model	Vmax (V)	I _{max} (A)	I _h (A)	R _{max} (Ω)	R _{min} (Ω)	P _d (W)
LT-NSM012	30	20	0.125	6	1.50	0.6

浪拓电子---您身邊的電路保護專家
TEL: +86 755-26415492
www.szlangtuo.com

FAX: +86 755-26432826
service@szlangtuo.com

ZIP:518052



深圳市浪拓電子技術有限公司
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

LT-NSM016	30	20	0.16	4.5	1.20	0.6
LT-NSM020	16	40	0.20	2.5	0.60	0.6
LT-NSM035	6	40	0.35	1.2	0.30	0.6
LT-NSM050	6	40	0.50	0.7	0.15	0.6
LT-NSM075	6	40	0.75	0.29	0.10	0.6
LT-NSM110	6	40	1.10	0.21	0.055	0.6
LT-NSM150	6	40	1.50	0.12	0.04	0.6

浪拓电子—3225mm/1210



产品型号及技术参数

Electrical characteristics (25°C)

Model	Vmax (V)	Imax (A)	Ih (A)	Rmax (Ω)	Rmin (Ω)	Pd (W)
LT-USM005	30	10	0.05	50	3.60	1
LT-USM010	30	10	0.10	15	1.60	1
LT-USM020	30	10	0.20	5	0.80	1
LT-USM035	6.0	40	0.35	1.3	0.32	1
LT-USM050	13.2	40	0.50	0.9	0.25	1
LT-USM075	6	40	0.75	0.4	0.13	1
LT-USM110	6	40	1.10	0.21	0.06	1
LT-USM150	6	40	1.50	0.11	0.04	1

浪拓电子技术是过压过流保护领域的一家极具远见的成功企业。浪拓电子积淀多年的专业防护技术和高度创新能力正在为遍布全国的数百个合作伙伴创造价值。

浪拓电子---您身边的电路保护专家
TEL: +86 755-26415492
www.szlangtuo.com

FAX: +86 755-26432826
service@szlangtuo.com

ZIP:518052