



## 电子蜂鸣器

### Electrical Buzzer

#### KB系列产品特点

- 最驰名、最畅销的工业控制盘用电子式蜂鸣器。
- 带LED发光指示。
- 通过内置跳线设置连续和间断型两种发声形式。
- 安装直径 $\varnothing 22$ 和 $\varnothing 25$ 。
- 操作电压范围宽AC90~240V, DC12~24V。
- 与K系列控制元件同一结构形式, 可与多种类型控制元件搭配





KB-5BAFS(AC)  
KB-5BADS(DC)



KB-2BAFS(AC)  
KB-2BADS(DC)

一般性能 (KB) General Specification (KB)

安装孔 Mountion Hole	KB-2B: $\phi 22\text{mm}(+0.5)$ /KB-5B: $\phi 25\text{mm}(+0.5)$
输入电压 Operate Voltage	KB-□BAFS: 90VAC~240VAC KB-□BADS: 12VDC~24VDC
消耗电力 Norminal Current	约5W左右
最大输出功率 Max.out-Put	1W(PEAK)
音量 Sound	80 分贝以上
防护等级 Degree of Protection	IP40
声音种类 Sound Type	连续音 间断音
装配螺丝扭矩 Torque(Socket)	$0.8\text{N} \cdot \text{m}(8.16\text{kgf} \cdot \text{cm})$

※ 如因提高质量而进行产品更改，恕不另行通知。

All right reserved. Specification subject to change without notice.

