

HONEYWELL 基本开关

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

Honeywell

Sensing and Control

MICRO SWITCH™ 特殊应用精确开关

包含弹簧和触点组，用于将施加到驱动器的机械能量转化为电力输出。产品包含可在维修抽屉打开时自动断电的门的联锁和符合多种特殊电气负荷要求的开关。多种驱动器、端子、电路配置、电气额定值、触点材料、工作特征和密封提供了应用灵活性。美国、欧洲及其他核准机构认可，允许全球使用。

订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Honeywell料号	图	触点形式	电压	制动器类型	操作力(最大值)	端接类型	单价		
								1	10	50
785-1AC2	1AC2	A	SPDT	250 Vac	杆	N/A	螺钉			
785-1TB1-2	1TB1-2	B	DPDT	250 Vac	针脚柱塞	3.61 N	焊接			
785-3MN1	3MN1	C	DPDT	480 Vac	针脚柱塞	5.56 N	螺钉			
785-DT-2R-A7	DT-2R-A7	D	DPDT	28 Vdc	针脚柱塞	2.78 N	螺钉			
785-MT-4RV22-A28	MT-4RV22-A28	E	SPDT	125 Vdc	滚轮杆	1.25 N	螺钉			
785-MT-4RV-A28	MT-4RV-A28	F	SPDT	125 Vdc	直杆	0.56 N	螺钉			

MICRO SWITCH™ 标准小型和超小型开关

共同特性:

- 长使用寿命铜弹簧
- 防水酚醛底座和盖
- 银触点
- 通过 UL 和 CSA 认证
- -T = 塔式焊接端子
- -T2 = 双塔式焊接端子

SX 系列特性:

- 小型精确卡扣动作开关
- 最高 7A 电源负荷开关能力
- 温度容差: -54°C 至 +121°C

SM 系列特性:

- 最高 11A 电源负荷开关能力
- 温度容差: -54°C 至 +65°C



订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Honeywell料号	图	触点形式	电压	制动器类型	操作力(最大值)	端接类型	单价		
								1	10	50
785-11SM1	11SM1	D	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-11SM1-T	11SM1-T	D	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	0.83 N	焊接			
785-11SM144	11SM144	D	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	0.83 N	焊接			
785-11SM1-T2	11SM1-T2	D	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	0.83 N	焊接			
785-11SM23-T	11SM23-T	D	SPDT	125 Vac	针脚柱塞	0.83 N	焊接			
785-11SM3-T	11SM3-T	D	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	0.83 N	焊接			
785-11SM1	11SM1	G	SPDT	250 Vac	杆	--	螺钉			
785-11SM1-T	11SM1-T	G	SPDT	250 Vac	直杆	1.95 N	焊接			
785-311SM1-T	311SM1-T	G	SPDT	5A @ 250VAC	直杆	1.4	线绕			
785-311SM2-H58	311SM2-H58	G	SPDT	250 Vac	直杆	0.30 N	快速连接			
785-311SM2-T	311SM2-T	G	SPDT	5A @ 250VAC	直杆	1.1	线绕			
785-311SM702-T	311SM702-T	G	SPDT	4A @ 250VAC	直杆	0.4	焊接			
785-11SM2	11SM2	H	SPDT	125 Vac	滚轮杆	1.95 N	焊接			
785-11SM2-T	11SM2-T	I	SPDT	250 Vac	滚轮杆	1.95 N	焊接			
785-12SX1-T	12SX1-T	I	SPDT	125 Vac	针脚柱塞	0.7 N	焊接			
785-311SM3-H58	311SM3-H58	I	SPDT	250 Vac	直杆	0.15 N	快速连接			
785-311SM3-T	311SM3-T	I	SPDT	5A @ 250VAC	直杆	0.53	焊接			
785-311SM703-T	311SM703-T	I	SPDT	4A @ 250VAC	直杆	0.2	焊接			
785-4SX1-T	4SX1-T	I	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-91SX39-T	91SX39-T	I	SPDT	28 Vdc	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-11SM23-T	11SM23-T	J	SPDT	250 Vac	滚轮杆	1.95 N	焊接			
785-11SX21-T	11SX21-T	J	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	0.7 N	焊接			
785-1SX1-H58	1SX1-H58	J	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	快速连接			
785-1SX1-T	1SX1-T	J	SPDT	7A @ 250VAC	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-1SX74-T	1SX74-T	J	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-2SX1-T	2SX1-T	J	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	0.83 N	焊接			
785-3SX1-T	3SX1-T	J	SPDT	125 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-411SM1	411SM1	J	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	2.09 N	焊接			
785-41SM1-T	41SM1-T	J	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-41SM1-T2	41SM1-T2	J	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-11SM602-H4	11SM602-H4	K	SPDT	250 Vac	滚轮杆	1.95 N	快速连接			
785-311SM4-T	311SM4-T	L	SPDT	250 Vac	仿真滚轮杆	0.39 N	焊接			
785-311SM5-T	311SM5-T	L	SPDT	250 Vac	仿真滚轮杆	0.30 N	焊接			
785-311SM705-T	311SM705-T	L	SPDT	250 Vac	仿真滚轮杆	0.12 N	焊接			
785-ZX40E10E01	ZX40E10E01	L	SPDT	125 Vac	仿真滚轮杆	0.54 N	焊接			
785-21SX39-T	21SX39-T	M	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-311SM6-T	311SM6-T	M	SPDT	250 Vac	滚轮杆	0.39 N	焊接			
785-311SM68-T	311SM68-T	M	SPDT	125 Vac	滚轮杆	0.39 N	焊接			
785-311SM706-T	311SM706-T	M	SPDT	250 Vac	滚轮杆	0.16 N	焊接			
785-311SX1-T	311SX1-T	N	SPDT	5A @ 250VAC	直杆	1.76	焊接			
785-311SX2-T	311SX2-T	N	SPDT	5A @ 250VAC	直杆	1.1	焊接			
785-UX40E10C01	UX40E10C01	N	SPDT	125 Vac	直杆	0.49 N	焊接			
785-UX40E10E01	UX40E10E01	N	SPDT	125 Vac	直杆	0.56 N	焊接			
785-311SX3-T	311SX3-T	O	SPDT	250 Vac	直杆	0.20 N	焊接			
785-311SX4-T	311SX4-T	P	SPDT	250 Vac	仿真滚轮杆	0.58 N	焊接			
785-311SX5-T	311SX5-T	Q	SPDT	250 Vac	仿真滚轮杆	0.31 N	焊接			
785-313SX4-T	313SX4-T	Q	SPDT	125 Vac	仿真滚轮杆	0.58 N	焊接			
785-UM50E70A01	UM50E70A01	R	SPDT	250 Vac	针脚柱塞	1.47 N	快速连接			
785-UM50E70F01	UM50E70F01	S	SPDT	250 Vac	滚轮杆	0.58 N	快速连接			
785-ZM50E10E01	ZM50E10E01	T	SPDT	125/250 Vac	仿真滚轮杆	0.34 N	焊接			
785-ZM90G20F01	ZM90G20F01	U	SPDT	125/250 Vac	滚轮杆	0.59 N	印刷电路板直式			
785-ZX40E30A01	ZX40E30A01	V	SPDT	125 Vac	针脚柱塞	1.47 N	印刷电路板嵌入式			

