



广州华之尊光电科技有限公司  
GUANGZHOU HZZ E-PHOTO TECHNOLOGY CO., LTD

地址/Addr: 广州市龙口东路34号龙口科技大厦401 邮政编码/PC: 510630  
电话/Tel: (020)87572519 87572526 87580790 传真/Fax: (020)87586449

## 台湾雷晟激光大师 LTT-LMC



品名: CO2 激光打标机

型号: LTT-LMC

工作台: 110\*110mm

产地: 台湾

 广州华之尊光电科技有限公司

广州总部: 广州市天河区龙口东路 34 号龙口科技大厦 401 室

电话: 020 - 87572519 87589162 传真: 020-87586449

深圳办事处: 深圳宝安 62 区 (流塘立交侧) 安圣大厦 401 室

电话: 0755-29556830 29556891 传真: 0755-29666207

苏州办事处: 苏州市相城区阳澄湖中路 128 号荣盛阳光名邸 27 栋 806 室

电话: 0512-65861315 传真: 0512-65860140

北京办事处: 北京市丰台区星河苑 2 号院 18# 楼 301 室

电话: 010-67530615 67530635 传真: 010-67530635

全国 24 小时服务热线: 13922239562

[Http://www.huazhizun.com](http://www.huazhizun.com)

[E-mail:hzz@huazhizun.com](mailto:hzz@huazhizun.com)



### 系统参数:

激光功率	12W	30W	50W
激光波长	10.64 $\mu$ m (CO <sub>2</sub> )		
打标模式	向量、位图		
打标方式	静态, 飞行打标		
工作件数	256 件		
字体格式	数字, 英文字母, 造字功能		
字体高度	0.1~100mm		
字体宽度	依字体大小而定		
工作区域	50 $\times$ 50mm; 100 $\times$ 100mm		
工作距离	69 $\pm$ 1mm (50 $\times$ 50mm)	142 $\pm$ 1mm (100 $\times$ 100mm)	
扫描速度	7000mm/sec		
打标速度	600 字/sec (1mm高的单线体)		
重复精度	$\pm$ 0.01mm		
解析度	5 $\mu$ m		
其它标准配备	激光红光指示	激光紧急停止操控	
	安全开关	6.4 英寸触控式屏幕	
	40GB 硬盘	128MB 内存	
	输出/输入端装置	WinCE 人机界面	
软件应用	可转换 True type 字型	客户字型编辑	
	客户 LOGO 编辑	2D 图形编辑	
用电功率	单向 220VAC	700/1200W	50/60Hz
传输界面	适用以太网和 USB 传输		
整机重量	雷射头 : 15 kg (12W)	20 kg (30W)	
	控制装置: 23 kg (12W)	24 kg (30W)	
外形尺寸	雷射头: 780 $\times$ 150 $\times$ 154 mm (12W)	830 $\times$ 180 $\times$ 184 mm (30W)	
	控制装置: 465 $\times$ 250 $\times$ 485 (mm)		



## 产品特性:

### 高速打标

- ◆ 特殊设计控制器器加上高性能扫描头
- ◆ 打标速度达 600 字/秒（1mm 高的单线体）

### 应用特色

- ◆ 自动日期转换，自动跳号跟尾数设定
- ◆ 飞行打标
- ◆ 一二维条形码打标

### 人性化控制

- ◆ 小型触控屏幕，好操作，省空间
- ◆ 编辑打标内容十分人性化
- ◆ 模块设计
- ◆ 附以太网及 USB 接口

### 高精度度

- ◆ 严谨的机构设计年提供高效性能，打标稳定及高精度重复性
- ◆ 确保打标精度，可最大程度降低不良率

### 高可信用度

- ◆ 本机提供 2 年免费保修
- ◆ 高信赖性扫描及控制模块设计

## 应用范围:

电子业、IC、光盘片、PCB、被动组件、机械零件、配电插头、医药包装件、化妆品包装件、饮料包装盒、食物包装盒。

## 适用材质:

非金属材料及烤漆、阳极材料等。