



深圳市浪拓電子技術有限公司  
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

**PolySwitch™**表面貼裝自復式元件

浪拓電子—2012mm/0805




产品型号及技术参数

Electrical characteristics (25°C)

型号	保持电流	动作电流	最大电压	最大电流	消耗功率	跳脱时间		电阻范围	
						电流	时间	最小	最大
	A	A	V	A	W	A	Sec	$\Omega$	$\Omega$
LT-ISM010	0.10	0.3	15	10	0.5	0.5	1.5	1.00	6.0
LT-ISM020	0.20	0.5	9	40	0.5	8	0.02	0.65	3.5
LT-ISM035	0.35	0.75	6	40	0.5	8	0.10	0.25	1.20
LT-ISM050	0.50	1.00	6	40	0.5	8	0.10	0.15	0.85
LT-ISM075	0.75	1.50	6	40	0.6	8	0.20	0.09	0.35
LT-ISM110	1.00	1.95	6	40	0.6	8	0.30	0.06	0.21

浪拓電子—3216mm/1206



产品型号及技术参数

Electrical characteristics (25°C)

Model	Vmax (V)	I <sub>max</sub> (A)	I <sub>h</sub> (A)	R <sub>max</sub> ( $\Omega$ )	R <sub>min</sub> ( $\Omega$ )	P <sub>d</sub> (W)
LT-NSM012	30	20	0.125	6	1.50	0.6

浪拓電子---您身邊的電路保護專家  
TEL: +86 755-26415492  
[www.szlangtuo.com](http://www.szlangtuo.com)

FAX: +86 755-26432826  
[service@szlangtuo.com](mailto:service@szlangtuo.com)

ZIP:518052



深圳市浪拓電子技術有限公司  
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

LT-NSM016	30	20	0.16	4.5	1.20	0.6
LT-NSM020	16	40	0.20	2.5	0.60	0.6
LT-NSM035	6	40	0.35	1.2	0.30	0.6
LT-NSM050	6	40	0.50	0.7	0.15	0.6
LT-NSM075	6	40	0.75	0.29	0.10	0.6
LT-NSM110	6	40	1.10	0.21	0.055	0.6
LT-NSM150	6	40	1.50	0.12	0.04	0.6

浪拓电子—3225mm/1210



#### 产品型号及技术参数

Electrical characteristics(25°C)

Model	Vmax (V)	I <sub>max</sub> (A)	I <sub>h</sub> (A)	R <sub>max</sub> (Ω)	R <sub>min</sub> (Ω)	P <sub>d</sub> (W)
LT-USM005	30	10	0.05	50	3.60	1
LT-USM010	30	10	0.10	15	1.60	1
LT-USM020	30	10	0.20	5	0.80	1
LT-USM035	6.0	40	0.35	1.3	0.32	1
LT-USM050	13.2	40	0.50	0.9	0.25	1
LT-USM075	6	40	0.75	0.4	0.13	1
LT-USM110	6	40	1.10	0.21	0.06	1
LT-USM150	6	40	1.50	0.11	0.04	1

浪拓电子---您身邊的電路保護專家  
TEL: +86 755-26415492  
[www.szlangtuo.com](http://www.szlangtuo.com)

FAX: +86 755-26432826  
[service@szlangtuo.com](mailto:service@szlangtuo.com)

ZIP:518052



深圳市浪拓電子技術有限公司  
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

浪拓电子—4532mm/1812




### 产品型号及技术参数

Electrical characteristics (25°C)

Model	Vmax (V)	I <sub>max</sub> (A)	I <sub>h</sub> (A)	R <sub>max</sub> (Ω)	R <sub>min</sub> (Ω)	P <sub>d</sub> (W)
LT-MSM010	60	10	0.10	6.0	0.70	1
LT-MSM014	60	10	0.14	6.0	0.70	1
LT-MSM020	30	10	0.20	5.0	0.60	1
LT-MSM050	15	40	0.50	1.0	0.15	1
LT-MSM075	13.2	40	0.75	0.48	0.10	1
LT-MSM110	6	40	1.10	0.26	0.04	1
LT-MSM125	6	40	1.25	0.25	0.07	1
LT-MSM150	6	40	1.50	0.11	0.04	1
LT-MSM160	6	40	1.60	0.10	0.03	1
LT-MSM200	6	40	2.00	0.075	0.02	1
LT-MSM260	6	40	2.60	0.047	0.015	1
LT-MSM050/24	24	40	0.50	1.00	0.15	1

浪拓电子技术是过压过流保护领域的一家极具远见的成功企业。浪拓电子积淀多年的专业防护技术和高度创新能力正在为遍布全国的数百个合作伙伴创造价值。

 <a href="http://www.szlangtuo.com">http://www.szlangtuo.com</a>	GDT 等离子陶瓷气体放电管 Sibar 半导体闸流管过压保护器 ESD 静电释放器 PESD0603-140 PolySwitch 自复保险丝
--	---

浪拓电子---您身邊的電路保護專家  
TEL: +86 755-26415492  
[www.szlangtuo.com](http://www.szlangtuo.com)

FAX: +86 755-26432826  
[service@szlangtuo.com](mailto:service@szlangtuo.com)

ZIP:518052