



2 dBi

电性能指标 Electrical Specifications

型号 Model :	G240002X
频率范围 Frequency Range :	2400-2500MHz
极化方式 Polarization :	垂直 Vertical
增益 Gain :	2.5 dBi
带宽 Bandwidth :	100 MHz
驻波比 VSWR :	≤2.0
输入阻抗 Input Impedance :	50±15Ω
最大功率 Max Power :	10W
接头型式 Connector Type :	SMA or customization
接头连接部位 Connector position :	
供电电压 Operating voltage :	
雷电保护 Lightning Protection :	直流感地 DC ground

机械特性 Mechanical Specifications

天线尺寸 Dimension of Antenna :	110mm
包装尺寸 Packing size :	
天线重量 Antenna weight :	
包装重量 Packing weight :	
工作温度 Operating Temperature (°C) :	-40~+70°C
储存温度 Storage Temperature(°C) :	-30 ~ +50°C
天线罩颜色 Antenna Color :	黑色 Black or customization
安装方式 Installs way :	
天线材料 material :	塑胶 Plastic
电缆长度 Cable Length :	
备注 Remarks :	

深圳市爱能通科技发展有限公司

ANT

Tel:0086-755-2346-1313
 Fax:0086-755-2944-5959
 E-Mail: ANT@ainengtong.com
 HTTP://www.ainengtong.com