



18 dBi

电性能指标 Electrical Specifications

型号 Model :	I172318A
频率范围 Frequency Range :	176-217MHz
极化方式 Polarization :	垂直或水平极化 Vertical
增益 Gain :	18 dBi
带宽 Bandwidth :	41 MHz
驻波比 VSWR :	≤2.0
输入阻抗 Input Impedance :	50±15 Ω
最大功率 Max Power :	3W
接头型式 Connector Type :	MCX or Customization
接头连接部位 Connector position :	线部连接 Cable position
供电电压 Operating voltage :	DC 12 - 15V
雷电保护 Lightning Protection :	直流接地 DC ground

机械特性 Mechanical Specifications

天线尺寸 Dimension of Antenna :	
包装尺寸 Packing size :	
天线重量 Antenna weight :	
包装重量 Packing weight :	
工作温度 Operating Temperature (°C) :	-30~+80℃
储存温度 Storage Temperature(°C) :	-30 ~ +50℃
天线罩颜色 Antenna Color :	
安装方式 Installs way :	连接汽车隔热线
天线材料 material :	
电缆长度 Cable Length :	rg-174 线长 5 m
备注 Remarks :	DMB FILM in AMP

深圳市爱能通科技发展有限公司

ANT

Tel:0086-755-2346-1313
 Fax:0086-755-2944-5959
 E-Mail: ANT@ainengtong.com
 HTTP://www.ainengtong.com