



小巧而经济的 GasAlertExtreme 探测器适合检测多种有害气体。GasAlertExtreme 的防水性能极强，其 IP 66 / 67 外壳可完全浸入水中，且能抵抗 EMI / RFI；带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的 LED 光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报

易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的 3 伏相机电池可持续使用长达 2 年。

GasAlertExtreme 可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA 和 STEL 气体警报。所记录的 TWA、STEL 和峰值可以根据指令显示。

GasAlertExtreme 探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或 MicroDock II 对接站模块中。无需接线！

GasAlertExtreme 延续了 BW Technologies 产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用，并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

产品特点：

- 坚固的 IP—66/67 高防水性设计
- 内置式防震护套
- 不间断的 LCD 实时显示气体浓度，弱光下背光灯（自动和根据指令）发亮，报警（自动）
- 体积小（1.1X2.0X3.75 寸/28X50X95 毫米），重量轻（2.9 盎司/82 克）
- 报警时可以出 95 分贝的鸣声和明亮的 LED 指示（标准）
- 使用可更换式 3 伏相机电池，电池使用寿命为 2 年（标准）
- 内置振动警报
- 配有可更换的插入式传感器
- 简便的自动归零和校准程序
- 根据需要显示峰值（单位为 ppm 或体积百分比）
- 低、高、TWA 和 STEL 警报，设定值可调节

- 多种语音和数据记录方式可供选择
- 通过 UL 认证，符合美国和加拿大的本质安全性标准；通过 ATEX 认证
- 多功能自测：传感器、电池和线路完整性
- 配有不锈钢鳄鱼夹、测试罩与软管、电池和使用当地文字的说明书

技术指标：

- ☆ 检测:单一气体检测仪
- ☆ 校准:自动标定与调零
- ☆ 背光:低光/报警时自动背光
- ☆ 传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿)
- ☆ 声光报警:声光报警可清晰辨认
- ☆ 光报警: 红色 LED 及 LCD 闪烁
- ☆ 声报警:90dB (0.3 米)可变的聲音报警
- ☆ 其它::过量程,传感器失效,
- ☆ 电量不足显示:液晶数字显示读数
- ☆ 读数:开机自检后显示气体的成分/浓度
- ☆ TWA:时间加权平均值
- ☆ 最大值:记录显示最大气体暴露量
- ☆ 自检:开机后全功能自动自检
- ☆ 防震 ABS 机壳
- ☆ 湿度:5%--95%RH(非冷凝)
- ☆ EMI/RFI:符合 EMC 标准的 89/336/EEC
- ☆ 电源:3 伏锂电
- ☆ 电池寿命:3 年(9000 小时)
- ☆ 尺寸:28 x 50 x 95 毫米
- ☆ 重量:83 克: