



注：线长由封口处量起！

技术要求

- 1、金属件应无锈蚀及明显划伤；
- 2、非金属件应无裂纹及气孔。
- 3、印记应清晰完整。
- 4、接线端子应无松动现象。
- 5、电焊件应光亮无露铜现象。

REQUIREMENT OF TECHNOLOGY

1. Metalwork should be free of rust and no clear nick;
2. Non-metalwork should be free of cracks and no pore.
3. Terminal must fast.
4. The platework should have luster and no copper out.

型号 TYPE	温度参数 Temperature Range		外形尺寸 Outside size
	断开 Timings OFF	接通 Timings ON	
KSD301B B2-011	72° C	—	印度 MARKING

额定电压 Rated Volts	AC 250V 50/60Hz
额定电流 Current Amps	10A
接线方式 Contact	单刀单掷 S.P.S.T
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ 以上 (DC500V兆欧表, 常态) More than 100MΩ (with DC500V megger)
电气强度 Electrical Strength	AC 2000V 50Hz/历时一秒种, 无击穿、闪络 AC 50Hz, 2000V for one second, no breakdown and no flashover
耐热 Heat Resistance	最高工作温度80°C Max working temperature 80°C
相应特性 Response Gradient	被调介质-空气; 温度变化速率小于1°C/min ≤1°C/min
接地方式 Method	通过温控器金属外壳与设备接地金属部件相连 By means of the metal cup of thermostat connected in the earthing metal part



标记处数 Mark	更改文件号 Alteration	签字 Signature	日期 Date	温控器 外形图 Snap-action Thermostat	KSD301B B2-011	图样标记 Drawing Mark	重量 Weight	比例 Scale
设计 Designed	标准化 Standard							
校对 Checked	审定 Authorized							
审核 Approved								
工艺 Technics	日期 Date			B-9		共 Total pages	张 Page No.	张 Scale
				宁波仲元方温控器有限公司 Ningbo Yuanfang Thermostats Co., Ltd				

借(通)作登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期