



深圳市世椿自動化設備有限公司

Shenzhen Second Automatic Co., Ltd

地址：深圳市松崗鎮羅田村廣田路廣發工業園E棟4樓 電話：0755-2972 4991 /4992 /4993 /4995 傳真：0755-2972 4996

昆山分公司：江苏省昆山市富士康路（省道339）1368号综合楼4F 电话：0512-5519 6855/6856 傳真：0512-5519 6857

世椿落地式传统型自动点胶机

SEC-400AD





深圳市世椿自动化设备有限公司
Shenzhen Second Automatic Co., Ltd

地址：深圳市松岗镇罗田村广田路广发工业园E栋4楼 电话：0755-2972 4991 /4992 /4993 /4995 传真：0755-2972 4996
昆山分公司：江苏省昆山市富士康路（省道339）1368号综合楼4F 电话：0512-5519 6855/6856 传真：0512-5519 6857

技术参数：

型号	SEC-400AD
工作范围	400(X)×400(Y)×80(Z) mm
最大速度	500mm/sec
解析度	0.001mm
重复精度	±0.025mm
操作系统	WINDOWS2000
传动方式	伺服马达/滚珠丝杆
电源	AC220V50-60HZ 1.5KW
机器尺寸	950×950×1600mm
重量	约 450KG
工作环境	湿度：20-90%度， 温度 0-40℃度

主要配置：

名称	单位	数量	备注
马达	套	3	日本 AC 伺服
丝杆导轨	套	3	台湾 TBA/ABBA
CCD 影像系统	套	1	天敏
电脑	套	1	80G 硬盘、512 内存、2.7CPU
显示器	台	1	15"液晶
运动控制器	套	1	
世椿自动点胶机软件	套	1	世椿自动化自主开发
微调胶筒夹具	套	1	XYZ 三维可调

机器性能：

1. WINDOWS2000中文操作界面，易学易懂；
2. 具有画点、线、面、弧、圆、不规则曲线连续补间及三轴联动等功能；
3. 80G硬盘的超大储存记忆容量，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能；
4. 胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定，不漏滴胶；
5. 可导入AUTO CAD档功能，精确简化操作；
6. CCD辅助程式编辑及教导功能使坐标轨迹位置能实时追踪显示，缩短程序编辑时间，大大提高编程效率；
7. 可选双工作平台设计，能节省放取工件时间，或搭配自动进出料输送机构，提升产能效益及企业生产竞争优势；
7. 依制程需要，可加装工作台定位PIN、胶枪或底板加热控温装置；
8. 可选多头微调胶筒夹具，多头同时作业，成倍提高工作效率；
9. 可选300CC大胶筒或压力桶储胶作业，节省换胶时间；
10. 智能断胶功能，防止拉胶，即节省胶，又减少修胶工序；
11. 出胶时间控制解析度1ms；
12. 可单料盘多治具循环工作，大副提高工作效率；
13. 世椿独有的高速旋转阀门使点胶的起点和结束点胶量控制更精确；
14. 适用流体点胶，例如：UV胶、AB胶、EPOXY(黑胶)、白胶、EMI导电胶、SILICON、环氧树脂、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等；
15. 适合对象：手机、电脑外壳、光碟机、印表机、墨水夹、PC板、LCD、LED、DVD、数位相机、开关、连接器、继电器、散热器、半导体等电子业、或与SMT设备连线快速点/涂胶、时钟、玩具业、医疗器材等需液体点胶



深圳市世椿自动化设备有限公司

Shenzhen Second Automatic Co., Ltd

地址：深圳市松崗鎮羅田村廣田路廣發工業園E棟4樓 電話：0755-2972 4991 /4992 /4993 /4995 傳真：0755-2972 4996

昆山分公司：江苏省昆山市富士康路（省道339）1368号综合楼4F 电话：0512-5519 6855/6856 傳真：0512-5519 6857

产品.

世椿（昆山）自动化设备有限公司

联系人：马进锦

联系电话：0512-55196855 15962636889

传 真：0512-55196857

地 址：江苏省昆山市富士康路（省道339）1368#综合楼4F