客户确认 (修改意见)	编号	原始内容	修改内容	修改日期
	A			
	B			



*符合ROHS指令

PIN NO:	逻辑顺序
1	TOP
2	LEFT
3	BOTTOM
4	right

1.Main material	上线:亮面防牛防刮 下线:1.8mm	5.Surface Hardness	≥3H	8.Circuit rate	DC5V 1mA	DRAWN BY: 绘 图:	TITLE: 产品编号: WELL-15-W4R 工程图	VIEW: 投影方式:
		6.Operation temperature	-10℃- +60℃	9.Insulation resistance	≥20MΩ (25V DC)	CHECKED BY: 审 核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	
2.Linearity	≤1.5%	7.Storage temperature	-20℃- +70℃	10.Opreating force	50g-150g	APPROVED BY: 批 准:	VERSION NUMBER: 版本号: 首次出图	UNITS 单 位: mm
3.Light Transparency	≥80%	11.Pen sliding guarantee area :0.8mm inside of transparent insulation(150gf/100,000times)				Standard tolerance: 标准公差: ±0.20	DATE: 日 期:	SCALE 比 例: 1:1
4.Resistance between terminals		Sheet:	1/1	General:	X.X=±0.2 X.XX=±0.1	威尔光电科技有限公司 WELL OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LIMITED		
		Size:	A4	Angles:	±1°			

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com