

产品技术参数

- A. 内存芯片: 8M 230,400 数据点
- B. 测试通道: 6 通道
- C. 转换速率: 0.05S~1800S (软件自动设置)
- D. 分辨率: 0.2℃ E. 测量精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (全量程)
- F. 最大内部工作温度: 70℃ G. 测温范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 1370^{\circ}\text{C}$ H. 工作电压: 3.7--4.2VDC
- I. 外形尺寸: 124mm(L)×60mm(W)×20mm(H)
- J. 可连续测试 16 条生产线 (无需重复, 一次下载分组分析)
- K. 热电偶类型: K 型 线材 (TT 或 GG0.010inch/0.254mm)
- L. 启动方式: 开关按键、温度启动、时间启动 M. 语言版本: 中文 (简、繁)、英文等

隔热盒

- A、型号: BT40
- B、隔热盒尺寸: 180mm(L)×85mm(W)×40mm(H)
- C、材料: 不锈钢材料, 耐高温材料

软件

- A、兼容性: Windows 98/2000/NT/XP/vista B、支持语言: 英语、简体中文、繁体中文

仪器标准配置

- A、测温仪主机
- B、隔热盒
- C、用户手册
- D、测温仪软件
- E、COM 口数据连接线
- F、6 套 OMEGA-K 型热电偶 0.5M 长
- G、波峰焊测试仪托架
- H、USB 接口数据线
- I、高温胶带
- J、耐高温手套
- K、充电器