

无铅热风日东回流焊 (Genesis 608A)

无铅热风日东回流炉 (Genesis 608A)

销售专线: 15889736609、13924605645 szsunsmt@163.com

国产最好的回流焊系列, 国产最好的波峰焊系列;

国产最好的回流炉系列, 国产最好的印刷机系列;

国产最好的丝印机系列, 性价比最好的焊线机系列;

性价比最好的金线机系列, 性价比最好的贴片机系列。

日东回流焊规格 (印刷机, 波峰焊, 回流焊, 贴片机, 焊线机, 丝印机, 回流炉, 金线机, 金线焊线机) :

可以专业生产 LED 回流焊

1) 回流焊加热部分

—增压式强制热风系统, 直联高温马达驱动, 变频调整风速

—8个加温区, 16个加热模块(上8个/下8个), 独立温控及开关

—不锈钢炉膛

—温度控制范围: 室温-320℃

—温度控制精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (静态)

—基板横向温度偏差: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

2) 回流焊冷却部分

—增压式强制冷却(双冷却区)

—冷水温度可调, 冷却区温度显示

3) 回流焊控制部分

— PC+PLC 控制系统, Windows 操作界面, 中英文繁体在线自由切换, LCD 显示器

— 分段式加热功能,

— 热风马达异常警报

— 温度曲线分析, 存储, 调用功能,

— 热冲击度可控

4) 回流炉传动部分

—链条及 W560mm 网带同步传输(标准)

—传送速度: 0.35M-1.5M/Min, 精度 $\pm 2\text{mm}/\text{min}$

—传送高度及方向: $900 \pm 20\text{mm}$, 左至右(标准)

—PCB 宽度: min50mm~max440mm

—基板元件高度: 上层 Max30mm, 下层 Max20mm

—电动/手动导轨调宽

—两段式导轨

—紧急手动传输装置

5) 回流炉保护系统

—温度超差、传送速度超差、掉板警报

- 内置电脑及传输 UPS
- 链条自动润滑功能
- 电脑自我诊断
- 操作员密码管理, 操作记录
- 延时关机功能

6) 回流炉助焊剂回收装置

7) 日东回流焊机器规格

- 机身尺寸: L5040*W1430*H1535mm
- 电源: AC 3 Φ 5W 380V 50/60HZ
- 额定功率: 44KW
- 正常能耗: approx 9KW