

无铅热风日东回流焊(IPC-808)

无铅热风日东回流炉(IPC-808)

销售专线: 15889736609、13924605645 szsunsmt@163.com

国产最好的回流焊系列, 国产最好的波峰焊系列;

国产最好的回流炉系列, 国产最好的印刷机系列;

国产最好的丝印机系列, 性价比最好的焊线机系列;

性价比最好的金线机系列, 性价比最好的贴片机系列。

日东回流焊规格(印刷机, 波峰焊, 回流焊, 贴片机, 焊线机, 丝印机, 回流炉, 金线机, 金线焊线机):

1) 回流焊加热部分

— 前置发热管加热, 增压式强制热风系统, 直联高温

马达驱动, 变频调整风速

— 8 个加温区, 16 个加热模块(上8 个/下8 个), 独立温控及开关

— 不锈钢炉膛

— 温度控制范围: 室温-320℃

— 温度控制精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (静态)

— 温度重复精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

— 基板横向温度偏差: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

2) 回流焊冷却部分

— 高效增压式风机强制冷却(双冷却区)

— 外置3 匹工业冷水机制冷

— 冷水温度可调, 冷却区温度显示

3) 回流焊控制部分

— 工业 PC+PLC 控制系统/PC+PLC+HMI双操控系统(可选项), Windows 操作界面,

中英文繁简体在线自由切换, LCD显示器

— 分段式加热功能

— 加热器异常检测功能,

— 热风马达异常警报

— 温度曲线分析, 存储, 调用功能,

— 热冲击度可控

4) 回流炉传动部分

— 链条及 W560mm 网带同步传输(标准)

— 传送速度: 0.35M-1.5M/Min, 精度 $\pm 2\text{mm}/\text{min}$

— 传送高度及方向: $900 \pm 20\text{mm}$, 左至右(标准)

— PCB 宽度: $\text{min} 50\text{mm} \sim \text{max} 440\text{mm}$

— 基板元件高度: 上层Max30mm, 下层Max20mm

— 电动/手动导轨调宽

— 紧急手动传输装置

- 两段式导轨
- 5) 回流炉保护系统
 - 温度超差、传送速度超差、掉板警报
 - 第三方超温保护（选项）
 - 内置电脑及传输UPS
 - 链条自动润滑功能
 - 电脑自我诊断
 - 操作员密码管理,操作记录
 - 延时关机功能
- 6) 回流炉助焊剂回收装置
- 7) 无铅回流炉CE 安规认证
- 8) 日东回流焊机器规格
 - 机身尺寸:L5190*W1448*H1495mm
 - 电源: AC 3Φ 5W 380V 50/60HZ
 - 额定功率: 49KW
 - 正常功率:11KW