

半自动日东印刷机 (SEM-400)

半自动解日东丝印机 (SEM-400)

销售专线: 15889736609、13924605645 szsunsmt@163.com

国产最好的丝印机系列, 性价比最好的焊线机系列;

国产最好的回流焊系列, 国产最好的波峰焊系列;

国产最好的回流炉系列, 国产最好的印刷机系列;

性价比最好的金线机系列, 性价比最好的贴片机系列。

日东印刷机主要特点 (印刷机, 波峰焊, 回流焊, 贴片机, 焊线机, 丝印机, 回流炉, 金线机, 金线焊线机):

- 1.印刷机机器采用PLC 控制, 彩色界面的触摸屏操作;
- 2.印刷机采用直线导轨配合调速马达传动, 确保印刷之稳定性和精密度;
- 3.印刷机可分段式脱模, 脱模速度可调节;
- 4.半自动印刷机组合式万用工作台, 调节方便、稳定可靠, 可依PCB基板大小设定安置顶针和真空吸盘, 使装夹更加快速、容易;
- 5.半自动印刷机悬浮式刮刀, 角度可调节, 刮刀压力可调节;
- 6.半自动印刷机丝网框架手臂可分别左右调整, 适用于300mm-740mm不同尺寸范围;
- 7.半自动丝印机具有PCB板与丝网间隙的微调装置;
- 8.半自动丝印机该机结构简单, 易学, 易用, 维护方便。
- 9.半自动丝印机工作台面积:400mm×400mm
- 10.日东印刷机工作台调节范围: $X=\pm 5\text{mm}$ $Y=\pm 5\text{mm}$ $\theta = \pm 2.8^\circ$
- 11.日东印刷机框架尺寸:300mm×300mm~550mm×740mm
- 12.日东印刷机PCB 尺寸:50mm×50mm~400mm×400mm
- 13.PCB 厚度:0.4mm~5mm
- 14.印刷速度:0~76mm/s
- 15.定位方式:定位销、顶针、真空吸盘
- 16.标准刮刀长度:280mm
- 17.刮刀压力:0~20kgf
- 18.工作台高度:850±20mm
- 19.气源压力:0.45~0.6MPa
- 20.电源:220VAC 50~60HZ
- 21.耗气量:0.3L/Min
- 22.额定功率:0.2KW
- 23.重量:250Kg
- 24.设备尺寸:850mm(L)×900mm(W)×1400mm(H)