

**同三维 T700 USB 接口转 VGA/HDMI/DVI 高清转换器****【产品简介】**

随着科学技术的不断发展,很多行业用户和个人用户已经有了两台甚至多台显示器或者电视机,组建双显示系统已经那个不是什么奢侈的事情

现在的新显卡大都支持双头显示,组建双显示系统可以说是随手拈来,但也有些朋友使用的显卡不支持双头显示,这个时候在外设配件范围发挥多姿多彩的 USB 设备就又可以登台亮相了。针对用户需求,北京同舟视达科技有限公司推出了一款 T700 高清 USB2.0 转换器,不仅能支持 1920×1080 的分辨率,并能实现 USB 转 VGA,USB 转 DVI,USB 转 HDMI 的全高清转换,并能是新双线系统和多显示系统。

利用 USB 外置显卡,我们可以轻松实现双显示系统甚至多显示系统,而不用费劲的打开机箱再插入一块显卡。多显示系统带来的好处是毋庸置疑的,美术设计人士可以在一台显示屏上保持当前工作任务而在另外一个屏幕上运行其它工具,学生可以一边上网查阅资料一边写学术报告。。总之,多显示系统会给大家带来更多的便利。

**【产品特点】**

- 1、不需要额外电源,体积小,携带方便,随装随用;
- 2、兼容所有的 CRT 和平板显示器,同时支持目前所有的电脑操作系统;
- 3、可以根据需要调节屏显支持最高达 1920×1080(刷新频率 60HZ, 32 位真彩色)
- 4、可以传送 DVD 影片及电脑画面,成倍增加显示器桌面,可以提高工作效率;
- 5、使用的芯片,目前一台主机最多可以做到联接 8 台显示器。
- 6、使用 USB 连接,不占用 D-Sub 端子,同时扩展的显示器不需要增加额外的显卡;
- 7、可以将同一个画面延伸值至两个以上的银幕或每个银幕显示不同的画面的内容,同时每个屏幕操作互相不受影响,不影响扩展显示屏的显示质量;

**【产品优势】**

轻松镜像您的显示主屏

延伸左、右、上方、下放

可以旋转显示屏幕显示为左、右或倒转。

支持 DVI、HDMI、VGA 接口

最多支持六个显示设备(VGA)，包括宽屏显示器，扩展您的桌面及视野

### 【技术参数】

输入电压：5V DC

最大电流：450mA

功率消耗：<2.25W

输出接口：DVI 接口，可以选择 DVI 至 VGA 或 DVI 至 HDMI(仅视频)转换口扩展支持 VGA 和 HDMI 接口。

硬件支持 USB2.0 接口(不支持 USB1.1 接口)

视频输出：DVI 接口

通过 DVI-VGA/DVI-HDMI 转接口支持 VGA/HDMI 输出。

支持功能：1、主显示 2、扩展显示 3、镜像

支持分辨率：支持最高达 1920×1080(刷新频率 60HZ，32 位真彩色)

最低支持 1024×768(刷新频率 60、70、75、80HZ，32 位真彩色)

USB2.0 超级低功耗技术，无损压缩技术，支持 WINDOWS VISTA AERO，支持 WINDOWS XP 和 VISTA 以及最新的 WINDOWS 7 操作系统。

高性能 DDR 内存，支持 CRT、LCD、投影机等显示。支持商业使用如投影机、POS 系统等。支持多任务处理，无须外接电源。

### 【系统要求】

- 操作系统支持：Windows 2000、XP、Vista、2003、WIN7、Linux、Mac
- CPU 1.2G 以上，256MB 以上内存，推荐 2G 以上 CPU，1G 内存。如需播放 DVD 影片，需要核心频率为 2G 双核 CPU，1GB 以上内存。推荐 2GB 双通道内存。
- 驱动支持：Linux、Mac、Windows

### 【应用领域】

- 1.支持两台显示器同时显示同一大型 EXCEL 稳文档
- 2.多任务处理环境下更搞笑
- 3.使用一台电脑多屏幕显示和演示文稿
- 4.商场 POS 系统、电视展示系统
- 5.监控工程/银行系统/收银系统的多频幕显示