



深圳市世椿自動化設備有限公司
Shenzhen Second Automatic Co., Ltd

地址：深圳市松崗鎮羅田村廣田路廣發工業園E棟4樓 電話：0755-2972 4991 /4992 /4993 /4995 傳真：0755-2972 4996

双液自动配比灌胶机

SEC-8600





技术参数：

型号	SEC-8600
工作范围	500(X)×500(Y)×80 (Z) mm
X、Y 轴最大速度	300mm/sec
配比精度	±0.5%
吐出精度	±0.5%
计量精度	±0.5%
吐胶精度	1 克/秒—15 克/秒
操作系统	PLC
计量精度	步进电机+齿轮泵
传动精度	微步进马达/同步控制
电源	AC220V 50HZ 0.5KW
机器尺寸	880×1180×1580mm
重量	约 200KG
工作环境	湿度： 20—90%度， 温度： 20℃—40℃度

产品特性和优点：

1. 配胶、灌胶、灌胶轨迹一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能；
2. 节省人工，操作机器中需要 1—2 个人即可达到传统人工灌胶 5—6 个人产量；
3. 比例设定调节，胶量可调，随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水；
4. 胶水保存方便：双料桶储料设计，A/B 组份胶液分开放置，单组份长时间放置不会发生固化现象；
5. 适用范围广，储料配有液位感应报警、搅拌、加热、预留真空脱泡功能，适用于不同种类的液体灌注工艺；
6. 混合比例精确、可调范围 100：100—100：10，采用动态搅拌或静态搅拌混合，混合更均匀、充分；
7. 胶量控制精确：所有关键部件均采用进口产品，在保证高速、精度的同时，满足自动化生产条件下的高可靠性的要求，具有独特控制系统，不受气压等因素影响，避免出胶不匀，拉丝，毛边等现象；
8. 程序调整快速：在点胶机控制系统中，可以同时存储 25 个以上个工作轨迹图形，只需进行简单的选择操作，可以快速适应不同的工件；
9. 通用性强，速度快，可选 1、2、4、8 个点胶头，提高速度；广泛应用于各种流体，各种行业。

世椿（昆山）自动化设备有限公司

联系人：马进锦

联系电话：0512-55196855 15962636889

传 真：0512-55196857

地址：江苏省昆山市富士康路（省道 339）1368#综合楼 4F