



深圳市世椿自動化設備有限公司
Shenzhen Second Automatic Co., Ltd

地址：深圳市松崗鎮羅田村廣田路廣發工業園E棟4樓

電話：0755-2972 4991 / 4992 / 4993 / 4995 傳真：0755-2972 4996

世椿在线式全自动喷涂/点胶机

SEC-400DL





技术参数：

型号	SEC-400DL
工作范围	450 (X)×400 (Y)×80 (Z) mm
最大速度	500mm/sec
解析度	0.001mm
重复精度	±0.025mm
操作系统	Windows2000
传动方式	伺服马达/滚珠丝杆
输送方式	链条/皮带
输送速度	最大 12 米/分钟
电源	AC220V50-60HZ 1.5KW
机器尺寸	1450 (L)×950 (W)×1600 (H) mm
重量	约 450KG
工作环境	湿度：20-90%度， 温度 0-40℃度

主要配置：

名称	单位	数量	备注
伺服马达	套	3	日本 AC 伺服
输送马达	套	2	步进马达
丝杆导轨	套	3	台湾 TBA/ABBA
电脑	套	1	80G 硬盘、512 内存、2.7CPU
显示器	台	1	15"液晶
运动控制器	套	2	
世椿自动点胶机软件	套	1	世椿自动化自主开发

机器性能

1. 在线式全自动流水线作业，减少工人放取物料工序。
2. SEMEMA通讯功能，可与前后设备连线作业。
3. WINDOWS2000中文操作界面，易学易懂；
4. 具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线连续补间及三轴联动等功能；
5. 80G硬盘的超大储存记忆容量，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能；
6. 胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定，不漏滴胶；
7. 可导入AUTO CAD档功能，精确简化操作；
8. 可选配CCD视觉定位系统，消除工件或治具定位误差。
9. 可选300CC大胶筒或压力桶储胶作业，节省换胶时间。
10. 智能断胶功能，防止拉胶，即节省胶，又减少修胶工序；
11. 出胶时间控制解析度1ms；
12. 世椿独有的高速旋转阀门使点胶的起点和结束点胶量控制更精确。
13. 适用流体点胶，例如：UV胶、AB胶、EPOXY(黑胶)、白胶、EMI导电胶、SILICON、环氧树脂、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等
14. 适合对象：手机、电脑外壳、光碟机、印表机、墨水夹、PC板、LCD、LED、DVD、数位相机、开关、连接器、继电器、散热器、半导体等电子业、或与SMT设备连线快速点/涂胶、时钟、玩具业、医疗器材等需液体点胶



深 圳 市 世 椿 自 動 化 設 備 有 限 公 司
Shenzhen Second Automatic Co., Ltd

地址：深圳市松崗鎮羅田村廣田路廣發工業園E棟4樓 電話：0755-2972 4991 /4992 /4993 /4995 傳真：0755-2972 4996

产品.

世椿（昆山）自动化设备有限公司

联 系 人：马进锦

联系电话：0512-55196855 15962636889

传 真：0512-55196857

地 址：江苏省昆山市富士康路（省道339）1368#综合楼4F