



深圳市威尚德科技有限公司

SHENZHEN WISDOM TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话 (Tel): +86-755-61695418 传真 (Fax):+86-755-61695419

http://www.wisdomsz.com.cn

产品规格书

一、产品描述

LED太阳能互补路灯是新一代节能环保、长寿命、亮度的产品，具有显色指数高，使用寿命长、电压范围宽、启动无延时、无眩光等优良特点。广泛适用于小区、工厂、工业区、桥梁、公路等场所照明。

二、LED路灯参数：

功率：10W-200W 光通量：（80-110）LM/W。（可选）

工作电压：AC/DC12V、AC/DC 24V、AC(85-264)V（太阳能互补）

LED 寿命：>50000 小时 驱动更换率：≥90%

温升：≤60℃ 工作环境：（-25-50）℃

工作湿度：≤80% 发光角度：90° /120° /140° /160°

发光颜色：白、暖白、红、绿、蓝、黄、紫或全彩变化演示

白光（2800K-3300K）纯白（5500K-7000K）

三、LED路灯产品特点：

低碳节能：相同照度条件下所消耗的功率只有钠灯的 1/10 卤素灯的 1/5

绿色环保：整灯体不含有汞及其他有毒物质，产品外观材料采用优质铝合金精密加工成型，不易破碎。

热阻：RMS≤5.99℃/W（2h/Trth）散热性能优异，工作温度在（30~60）度

透镜：采用光学及透明PMMA材料，透光率高达 93%，反光杯经学设计光线可达到最佳效果

安装简便：直接宽电压电源输入，带各款灯安装支架，可配太阳能或风光互补风电系统。

LED驱动电路为横流电路：

采用优质工业及电子元器件，安全可靠，功率可提高达 96%，光线中不含有红外线和紫外线，无辐射，光损耗小。可生产符合 UL、CE、ROHD 以及其他安规标准产品，户外产品提供 2 年质保服务。

