

图 片	规格描述		配件价格
 <p>型号: SK-A-MR161T</p>	<p>产品尺寸: □140x140mm</p> <p>开孔尺寸: □125x125mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 单头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	<p>¥27.3</p>
 <p>型号: SK-A-MR162T</p>	<p>产品尺寸: □270x140mm</p> <p>开孔尺寸: □255x125mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 双头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	<p>¥45.5</p>
 <p>型号: SK-A-MR163T</p>	<p>产品尺寸: □390x140mm</p> <p>开孔尺寸: □375x125mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 三头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	<p>¥63.7</p>
 <p>型号: SK-A-MR164AT</p>	<p>产品尺寸: □270x270mm</p> <p>开孔尺寸: □255x255mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 四头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	<p>¥88.4</p>

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-A-AR701T</p>	产品尺寸:	□150x150mm	色温:	2600-1000K可选	¥40.3
	开孔尺寸:	□125x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-A-AR702T</p>	产品尺寸:	□280x150mm	色温:	2600-1000K可选	¥67.6
	开孔尺寸:	□255x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-A-AR703T</p>	产品尺寸:	□400x150mm	色温:	2600-1000K可选	¥94.9
	开孔尺寸:	□375x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-A-AR1111T</p>	产品尺寸:	□185x185mm	色温:	2600-1000K可选	¥66.3
	开孔尺寸:	□150x150mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	¥61.1
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-A-AR1112T</p>	产品尺寸:	□335x185mm	色温:	2600-1000K可选	¥110.5
	开孔尺寸:	□300x150mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥102.7
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-A-AR1113T</p>	产品尺寸:	□485x185mm	色温:	2600-1000K可选	¥156.0
	开孔尺寸:	□450x150mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥144.3
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-A-AR1114AT</p>	产品尺寸:	□355x355mm	色温:	2600-1000K可选	¥230.1
	开孔尺寸:	□310x310mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥209.3
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AB-AR1111T</p>	产品尺寸:	□162x162mm	色温:	2600-1000K可选	¥104.0
	开孔尺寸:	□255x140mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥117.0
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-AB-AR1112T</p>	产品尺寸:	□350x162mm	色温:	2600-1000K可选	¥153.4
	开孔尺寸:	□315x140mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥133.9
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AB-AR1113T</p>	产品尺寸:	□380x162mm	色温:	2600-1000K可选	¥205.4
	开孔尺寸:	□450x140mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥188.5
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AB-AR1114AT</p>	产品尺寸:	□350x350mm	色温:	2600-1000K可选	¥250.9
	开孔尺寸:	□315x315mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥230.1
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-GS18W1T</p>	产品尺寸:		色温:	2600-1000K可选	¥88.0
	开孔尺寸:		颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-GS18W3T</p>	产品尺寸:		色温:	2600-1000K可选	¥213.0
开孔尺寸:		颜色:	暖白/正白/冷白/彩色		
外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V		
灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz		
表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX		
包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选		
驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W		
防水等级:	IP20	寿命:	50000小时		
 <p>型号: SK-B-MR161T</p>	产品尺寸:	□135x135mm	色温:	2600-1000K可选	¥27.3
开孔尺寸:	□110x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色		
外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V		
灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz		
表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX		
包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选		
驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W		
防水等级:	IP20	寿命:	50000小时		
 <p>型号: SK-B-MR162T</p>	产品尺寸:	□243x135mm	色温:	2600-1000K可选	¥45.5
开孔尺寸:	□215x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色		
外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V		
灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz		
表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX		
包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选		
驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W		
防水等级:	IP20	寿命:	50000小时		
 <p>型号: SK-B-MR163T</p>	产品尺寸:	□350x135mm	色温:	2600-1000K可选	¥63.7
开孔尺寸:	□320x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色		
外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V		
灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz		
表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX		
包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选		
驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W		
防水等级:	IP20	寿命:	50000小时		

图 片	规格描述		配件价格
 <p>型号: SK-B-MR164T</p>	<p>产品尺寸: □242x242mm</p> <p>开孔尺寸: □215x215mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 四头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUx</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥84.5
 <p>型号: SK-B-AR701T</p>	<p>产品尺寸: □145x145mm</p> <p>开孔尺寸: □120x120mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 单头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUx</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥40.3
 <p>型号: SK-B-AR702T</p>	<p>产品尺寸: □250x145mm</p> <p>开孔尺寸: □225x120mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 双头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUx</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥67.6
 <p>型号: SK-B-AR703T</p>	<p>产品尺寸: □355x145mm</p> <p>开孔尺寸: □330x120mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 三头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUx</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥94.9

图 片	规格描述		配件价格
 <p>型号: SK-B-AR704T</p>	产品尺寸:	□460x145mm	¥200.2
	开孔尺寸:	□435x120mm	
	外壳材质:	四头	
	灯头数量:	优质铝材/铁+铁盒	
	表面处理:	喷漆/电镀/氧化	
	包装材料:	银/黑/金/紫/蓝	
	驱动控制:	优质PMMA	
	防水等级:	IP20	
	色温:	2600-1000K可选	
	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	电压:	85-265V 12-24V	
	频率:	50-60Hz	
	芯片:	USA BRIDGELUX	
	发光角度:	15-120° 可选	
	光通量:	90-110LM/W	
	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-B-AR704AT</p>	产品尺寸:	□248x248mm	¥163.8
	开孔尺寸:	□225x225mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	四头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
	色温:	2600-1000K可选	
	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	电压:	85-265V 12-24V	
	频率:	50-60Hz	
	芯片:	USA BRIDGELUX	
	发光角度:	15-120° 可选	
	光通量:	90-110LM/W	
	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-B-AR1111T</p>	产品尺寸:	□205xH135mm	¥66.3
	开孔尺寸:	□165mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	单头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	¥61.1
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
	色温:	2600-1000K可选	
	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	电压:	85-265V 12-24V	
	频率:	50-60Hz	
	芯片:	USA BRIDGELUX	
	发光角度:	15-120° 可选	
	光通量:	90-110LM/W	
	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-B-AR1112T</p>	产品尺寸:	□390x205mm	¥110.5
	开孔尺寸:	□350x165mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	双头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	¥102.7
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
	色温:	2600-1000K可选	
	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	电压:	85-265V 12-24V	
	频率:	50-60Hz	
	芯片:	USA BRIDGELUX	
	发光角度:	15-120° 可选	
	光通量:	90-110LM/W	
	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述		配件价格
 <p>型号: SK-B-AR1113T</p>	产品尺寸:	□520x205mm	¥156.0
	开孔尺寸:	□480x165mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	三头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	¥144.3
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
 <p>型号: SK-B-AR1114T</p>	产品尺寸:	□668x205mm	¥230.1
	开孔尺寸:	□615x150mm	
	外壳材质:	四头	
	灯头数量:	优质铝材/铁+铁盒	
	表面处理:	喷漆/电镀/氧化	¥209.3
	包装材料:	银/黑/金/紫/蓝	
	驱动控制:	优质PMMA	
	防水等级:	IP20	
 <p>型号: SK-B-AR1114AT</p>	产品尺寸:	□350x350mm	¥230.1
	开孔尺寸:	□315x315mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	四头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	¥209.3
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
 <p>型号: SK-C-MR161T</p>	产品尺寸:	□125x125mm	¥27.3
	开孔尺寸:	□100x100mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	单头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	¥27.3
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-C-MR162T</p>	产品尺寸:	□220x125mm	色温:	2600-1000K可选	¥45.5
	开孔尺寸:	□195x100mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-MR163T</p>	产品尺寸:	□300x125mm	色温:	2600-1000K可选	¥63.7
	开孔尺寸:	□275x100mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-MR164T</p>	产品尺寸:	□380x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥84.5
	开孔尺寸:	□325x100mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-MR164AT</p>	产品尺寸:	□220x220mm	色温:	2600-1000K可选	¥88.4
	开孔尺寸:	□195x195mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-C-AR701T</p>	产品尺寸:	□145x145mm	色温:	2600-1000K可选	¥40.3
	开孔尺寸:	□120x120mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-AR702T</p>	产品尺寸:	□248x145mm	色温:	2600-1000K可选	¥67.6
	开孔尺寸:	□225x120mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-AR703T</p>	产品尺寸:	□355x145mm	色温:	2600-1000K可选	¥94.9
	开孔尺寸:	□330x120mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-AR1111T</p>	产品尺寸:	□205xH135mm	色温:	2600-1000K可选	¥66.3
	开孔尺寸:	□165mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥61.1
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述			配件价格	
 <p>型号: SK-C-AR1112T</p>	产品尺寸:	□390x205mm	色温:	2600-1000K可选	¥110.5
	开孔尺寸:	□350x165mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥102.7
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-AR1113T</p>	产品尺寸:	□520x205mm	色温:	2600-1000K可选	¥156.0
	开孔尺寸:	□480x165mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥144.3
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-AR1114T</p>	产品尺寸:	□668x205mm	色温:	2600-1000K可选	¥230.1
	开孔尺寸:	□615x150mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥209.3
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-C-AR1114AT</p>	产品尺寸:	□350x350mm	色温:	2600-1000K可选	¥230.1
	开孔尺寸:	□315x315mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	¥209.3
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-AB-MR161T</p>	产品尺寸:	□135x135mm	色温:	2600-1000K可选	¥29.9
	开孔尺寸:	□110x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AB-MR162T</p>	产品尺寸:	□243x135mm	色温:	2600-1000K可选	¥52.0
	开孔尺寸:	□215x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AB-MR163T</p>	产品尺寸:	□350x135mm	色温:	2600-1000K可选	¥74.1
	开孔尺寸:	□320x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AB-MR164AT</p>	产品尺寸:	□242x242mm	色温:	2600-1000K可选	¥97.5
	开孔尺寸:	□215x215mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-AE-MR161T</p>	产品尺寸:	□140x140mm	色温:	2600-1000K可选	¥39.0
	开孔尺寸:	□125x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AE-MR162T</p>	产品尺寸:	□270x140mm	色温:	2600-1000K可选	¥61.1
	开孔尺寸:	□255x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AE-MR163T</p>	产品尺寸:	□390x140mm	色温:	2600-1000K可选	¥83.2
	开孔尺寸:	□375x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AE-MR164AT</p>	产品尺寸:	□270x270mm	色温:	2600-1000K可选	¥105.3
	开孔尺寸:	□255x255mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-AC-AR701T</p>	产品尺寸:	□150x150mm	色温:	2600-1000K可选	¥29.9
	开孔尺寸:	□125x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AC-AR702T</p>	产品尺寸:	□280x150mm	色温:	2600-1000K可选	¥79.3
	开孔尺寸:	□255x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AC-AR703T</p>	产品尺寸:	□400x150mm	色温:	2600-1000K可选	¥114.4
	开孔尺寸:	□375x125mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-AC-AR704AT</p>	产品尺寸:	□280x1280mm	色温:	2600-1000K可选	¥149.5
	开孔尺寸:	□255x255mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	


图 片	规格描述		配件价格																																
 <p>型号: SK-D-MR161T</p>	<table border="1"> <tr><td>产品尺寸:</td><td>□134x134mm</td></tr> <tr><td>开孔尺寸:</td><td>□110x110mm</td></tr> <tr><td>外壳材质:</td><td>优质铝材</td></tr> <tr><td>灯头数量:</td><td>单头</td></tr> <tr><td>表面处理:</td><td>阳极氧化/喷漆</td></tr> <tr><td>包装材料:</td><td>中性工业包装</td></tr> <tr><td>驱动控制:</td><td>外置恒流源</td></tr> <tr><td>防水等级:</td><td>IP20</td></tr> </table>	产品尺寸:	□134x134mm	开孔尺寸:	□110x110mm	外壳材质:	优质铝材	灯头数量:	单头	表面处理:	阳极氧化/喷漆	包装材料:	中性工业包装	驱动控制:	外置恒流源	防水等级:	IP20	<table border="1"> <tr><td>色温:</td><td>2600-1000K可选</td></tr> <tr><td>颜色:</td><td>暖白/正白/冷白/彩色</td></tr> <tr><td>电压:</td><td>85-265V 12-24V</td></tr> <tr><td>频率:</td><td>50-60Hz</td></tr> <tr><td>芯片:</td><td>USA BRIDGELUX</td></tr> <tr><td>发光角度:</td><td>15-120° 可选</td></tr> <tr><td>光通量:</td><td>90-110LM/W</td></tr> <tr><td>寿命:</td><td>50000小时</td></tr> </table>	色温:	2600-1000K可选	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	电压:	85-265V 12-24V	频率:	50-60Hz	芯片:	USA BRIDGELUX	发光角度:	15-120° 可选	光通量:	90-110LM/W	寿命:	50000小时	¥27.3
产品尺寸:	□134x134mm																																		
开孔尺寸:	□110x110mm																																		
外壳材质:	优质铝材																																		
灯头数量:	单头																																		
表面处理:	阳极氧化/喷漆																																		
包装材料:	中性工业包装																																		
驱动控制:	外置恒流源																																		
防水等级:	IP20																																		
色温:	2600-1000K可选																																		
颜色:	暖白/正白/冷白/彩色																																		
电压:	85-265V 12-24V																																		
频率:	50-60Hz																																		
芯片:	USA BRIDGELUX																																		
发光角度:	15-120° 可选																																		
光通量:	90-110LM/W																																		
寿命:	50000小时																																		
 <p>型号: SK-D-MR162T</p>	<table border="1"> <tr><td>产品尺寸:</td><td>□242x134mm</td></tr> <tr><td>开孔尺寸:</td><td>□215x110mm</td></tr> <tr><td>外壳材质:</td><td>双头</td></tr> <tr><td>灯头数量:</td><td>优质铝材/铁+铁盒</td></tr> <tr><td>表面处理:</td><td>喷漆/电镀/氧化</td></tr> <tr><td>包装材料:</td><td>银/黑/金/紫/蓝</td></tr> <tr><td>驱动控制:</td><td>优质PMMA</td></tr> <tr><td>防水等级:</td><td>IP20</td></tr> </table>	产品尺寸:	□242x134mm	开孔尺寸:	□215x110mm	外壳材质:	双头	灯头数量:	优质铝材/铁+铁盒	表面处理:	喷漆/电镀/氧化	包装材料:	银/黑/金/紫/蓝	驱动控制:	优质PMMA	防水等级:	IP20	<table border="1"> <tr><td>色温:</td><td>2600-1000K可选</td></tr> <tr><td>颜色:</td><td>暖白/正白/冷白/彩色</td></tr> <tr><td>电压:</td><td>85-265V 12-24V</td></tr> <tr><td>频率:</td><td>50-60Hz</td></tr> <tr><td>芯片:</td><td>USA BRIDGELUX</td></tr> <tr><td>发光角度:</td><td>15-120° 可选</td></tr> <tr><td>光通量:</td><td>90-110LM/W</td></tr> <tr><td>寿命:</td><td>50000小时</td></tr> </table>	色温:	2600-1000K可选	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	电压:	85-265V 12-24V	频率:	50-60Hz	芯片:	USA BRIDGELUX	发光角度:	15-120° 可选	光通量:	90-110LM/W	寿命:	50000小时	¥45.5
产品尺寸:	□242x134mm																																		
开孔尺寸:	□215x110mm																																		
外壳材质:	双头																																		
灯头数量:	优质铝材/铁+铁盒																																		
表面处理:	喷漆/电镀/氧化																																		
包装材料:	银/黑/金/紫/蓝																																		
驱动控制:	优质PMMA																																		
防水等级:	IP20																																		
色温:	2600-1000K可选																																		
颜色:	暖白/正白/冷白/彩色																																		
电压:	85-265V 12-24V																																		
频率:	50-60Hz																																		
芯片:	USA BRIDGELUX																																		
发光角度:	15-120° 可选																																		
光通量:	90-110LM/W																																		
寿命:	50000小时																																		
 <p>型号: SK-D-MR163T</p>	<table border="1"> <tr><td>产品尺寸:</td><td>□350x134mm</td></tr> <tr><td>开孔尺寸:</td><td>□320x110mm</td></tr> <tr><td>外壳材质:</td><td>三头</td></tr> <tr><td>灯头数量:</td><td>优质铝材/铁+铁盒</td></tr> <tr><td>表面处理:</td><td>喷漆/电镀/氧化</td></tr> <tr><td>包装材料:</td><td>银/黑/金/紫/蓝</td></tr> <tr><td>驱动控制:</td><td>优质PMMA</td></tr> <tr><td>防水等级:</td><td>IP20</td></tr> </table>	产品尺寸:	□350x134mm	开孔尺寸:	□320x110mm	外壳材质:	三头	灯头数量:	优质铝材/铁+铁盒	表面处理:	喷漆/电镀/氧化	包装材料:	银/黑/金/紫/蓝	驱动控制:	优质PMMA	防水等级:	IP20	<table border="1"> <tr><td>色温:</td><td>2600-1000K可选</td></tr> <tr><td>颜色:</td><td>暖白/正白/冷白/彩色</td></tr> <tr><td>电压:</td><td>85-265V 12-24V</td></tr> <tr><td>频率:</td><td>50-60Hz</td></tr> <tr><td>芯片:</td><td>USA BRIDGELUX</td></tr> <tr><td>发光角度:</td><td>15-120° 可选</td></tr> <tr><td>光通量:</td><td>90-110LM/W</td></tr> <tr><td>寿命:</td><td>50000小时</td></tr> </table>	色温:	2600-1000K可选	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	电压:	85-265V 12-24V	频率:	50-60Hz	芯片:	USA BRIDGELUX	发光角度:	15-120° 可选	光通量:	90-110LM/W	寿命:	50000小时	¥62.4
产品尺寸:	□350x134mm																																		
开孔尺寸:	□320x110mm																																		
外壳材质:	三头																																		
灯头数量:	优质铝材/铁+铁盒																																		
表面处理:	喷漆/电镀/氧化																																		
包装材料:	银/黑/金/紫/蓝																																		
驱动控制:	优质PMMA																																		
防水等级:	IP20																																		
色温:	2600-1000K可选																																		
颜色:	暖白/正白/冷白/彩色																																		
电压:	85-265V 12-24V																																		
频率:	50-60Hz																																		
芯片:	USA BRIDGELUX																																		
发光角度:	15-120° 可选																																		
光通量:	90-110LM/W																																		
寿命:	50000小时																																		
 <p>型号: SK-D-MR164T</p>	<table border="1"> <tr><td>产品尺寸:</td><td>□456x134mm</td></tr> <tr><td>开孔尺寸:</td><td>□435x110mm</td></tr> <tr><td>外壳材质:</td><td>优质铝材</td></tr> <tr><td>灯头数量:</td><td>四头</td></tr> <tr><td>表面处理:</td><td>阳极氧化/喷漆</td></tr> <tr><td>包装材料:</td><td>中性工业包装</td></tr> <tr><td>驱动控制:</td><td>外置恒流源</td></tr> <tr><td>防水等级:</td><td>IP20</td></tr> </table>	产品尺寸:	□456x134mm	开孔尺寸:	□435x110mm	外壳材质:	优质铝材	灯头数量:	四头	表面处理:	阳极氧化/喷漆	包装材料:	中性工业包装	驱动控制:	外置恒流源	防水等级:	IP20	<table border="1"> <tr><td>色温:</td><td>2600-1000K可选</td></tr> <tr><td>颜色:</td><td>暖白/正白/冷白/彩色</td></tr> <tr><td>电压:</td><td>85-265V 12-24V</td></tr> <tr><td>频率:</td><td>50-60Hz</td></tr> <tr><td>芯片:</td><td>USA BRIDGELUX</td></tr> <tr><td>发光角度:</td><td>15-120° 可选</td></tr> <tr><td>光通量:</td><td>90-110LM/W</td></tr> <tr><td>寿命:</td><td>50000小时</td></tr> </table>	色温:	2600-1000K可选	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	电压:	85-265V 12-24V	频率:	50-60Hz	芯片:	USA BRIDGELUX	发光角度:	15-120° 可选	光通量:	90-110LM/W	寿命:	50000小时	¥83.2
产品尺寸:	□456x134mm																																		
开孔尺寸:	□435x110mm																																		
外壳材质:	优质铝材																																		
灯头数量:	四头																																		
表面处理:	阳极氧化/喷漆																																		
包装材料:	中性工业包装																																		
驱动控制:	外置恒流源																																		
防水等级:	IP20																																		
色温:	2600-1000K可选																																		
颜色:	暖白/正白/冷白/彩色																																		
电压:	85-265V 12-24V																																		
频率:	50-60Hz																																		
芯片:	USA BRIDGELUX																																		
发光角度:	15-120° 可选																																		
光通量:	90-110LM/W																																		
寿命:	50000小时																																		

图 片	规格描述		配件价格
 <p>型号: SK-D-MR164AT</p>	<p>产品尺寸: □242x242mm</p> <p>开孔尺寸: □215x215mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 四头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥88.4
 <p>型号: SK-D-AR702T</p>	<p>产品尺寸:</p> <p>开孔尺寸:</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 双头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥234.0
 <p>型号: SK-E-MR161T</p>	<p>产品尺寸: □134x134mm</p> <p>开孔尺寸: □110x110mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 单头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥27.3
 <p>型号: SK-E-MR162T</p>	<p>产品尺寸: □242x134mm</p> <p>开孔尺寸: □215x110mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 双头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	¥45.5

图 片	规格描述		配件价格
 <p>型号: SK-E-MR163T</p>	产品尺寸:	□348x134mm	¥63.7
	开孔尺寸:	□320x110mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	三头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
 <p>型号: SK-E-MR164AT</p>	产品尺寸:	□242x242mm	¥84.5
	开孔尺寸:	□215x215mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	四头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
 <p>型号: SK-E-AR701T</p>	产品尺寸:	□134x134mm	¥40.3
	开孔尺寸:	□120x120mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	单头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	
 <p>型号: SK-E-AR702T</p>	产品尺寸:	□240x134mm	¥67.6
	开孔尺寸:	□225x120mm	
	外壳材质:	优质铝材	
	灯头数量:	双头	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	
	包装材料:	中性工业包装	
	驱动控制:	外置恒流源	
	防水等级:	IP20	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-E-AR703T</p>	产品尺寸:	□320x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥94.9
	开孔尺寸:	□300x120mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-E-AR704AT</p>	产品尺寸:	□349x349mm	色温:	2600-1000K可选	¥136.5
	开孔尺寸:	□225x225mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-F-MR161T</p>	产品尺寸:	□134x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥57.2
	开孔尺寸:	□110x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-F-MR162T</p>	产品尺寸:	□242x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥105.3
	开孔尺寸:	□215x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-F-MR163T</p>	产品尺寸:	□348x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥162.5
	开孔尺寸:	□320x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-G-MR161T</p>	产品尺寸:	□134x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥27.3
	开孔尺寸:	□110x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	单头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-G-MR162T</p>	产品尺寸:	□242x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥45.5
	开孔尺寸:	□215x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	双头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	
 <p>型号: SK-G-MR163T</p>	产品尺寸:	□348x134mm	色温:	2600-1000K可选	¥63.7
	开孔尺寸:	□320x110mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	三头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	

图 片	规格描述		配件价格
 <p>型号: SK-G-MR164AT</p>	<p>产品尺寸: □242x242mm</p> <p>开孔尺寸: □215x215mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 四头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	<p>¥88.4</p>
 <p>型号: SK-GS10W1T</p>	<p>产品尺寸: □242x134mm</p> <p>开孔尺寸: □215x110mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 单头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	
 <p>型号: SK-GS10W2T</p>	<p>产品尺寸: 372x187xH146mm</p> <p>开孔尺寸: 345x160mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 双头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	
 <p>型号: SK-GS10W3T</p>	<p>产品尺寸: 485x187xH146mm</p> <p>开孔尺寸: 455x160mm</p> <p>外壳材质: 优质铝材</p> <p>灯头数量: 三头</p> <p>表面处理: 阳极氧化/喷漆</p> <p>包装材料: 中性工业包装</p> <p>驱动控制: 外置恒流源</p> <p>防水等级: IP20</p>	<p>色温: 2600-1000K可选</p> <p>颜色: 暖白/正白/冷白/彩色</p> <p>电压: 85-265V 12-24V</p> <p>频率: 50-60Hz</p> <p>芯片: USA BRIDGELUX</p> <p>发光角度: 15-120° 可选</p> <p>光通量: 90-110LM/W</p> <p>寿命: 50000小时</p>	

SKTM 松奇照明科技有限公司

<http://www.sungkia.com>

电话: 0760-22384952

联系人: 林 慧

QQ: 308782648

图 片	规格描述				配件价格
 <p>型号: SK-GS10W4T</p>	产品尺寸:	590x187xH146mm	色温:	2600-1000K可选	
	开孔尺寸:	565x160mm	颜色:	暖白/正白/冷白/彩色	
	外壳材质:	优质铝材	电压:	85-265V 12-24V	
	灯头数量:	四头	频率:	50-60Hz	
	表面处理:	阳极氧化/喷漆	芯片:	USA BRIDGELUX	
	包装材料:	中性工业包装	发光角度:	15-120° 可选	
	驱动控制:	外置恒流源	光通量:	90-110LM/W	
	防水等级:	IP20	寿命:	50000小时	