



在线测试仪 IN CIRCUIT TESTER

K518H

特色:

- 10m Ω 超低电阻量测
- 4096 超高点数
- 10m Ω ~ 100M Ω 银贯孔测试
- 自动开短路、组件学习功能
- 连板展开及连板测试功能
- WINDOWS 窗口操作接口
- 测试报表及测试统计分析功能



K518H 规格表

测试点数	320PINS(Standard), 4096PINS(Maximum)	
测试步骤	无限制	
开关卡	每一信道卡有 128 个信道	
测试速度	开/短路 : 1.0sec/1024 点	
信号源	AC 电压 : 10mV _{PP} ~ 2500mV _{PP} DC 电压 : 10mV ~ ±1250mV AC/DC 电流 : 10uA ~ 20mA 测试频率 : AC 100 ~ 100KHz	
精密电阻量测	四线式量测范围 : 10mΩ ~ 1KΩ 误差 : 5% 分辨率 : 5mΩ	
组件测试	电阻	0.05Ω ~ 100MΩ
	电容	1pF ~ 40,000uF
	电感	1uH ~ 50H
主处理机	PC 相容	
打印机(选件)	可另选购 40Column 单/双色打印机	
操作系统(选项)	WinXP	
电路板工作尺寸	500mm x 350mm (Standard)	
机器尺寸 & 重量	1000mm(宽) x 850mm(深) x 1675mm(高), 约 200Kgs	
供给气压	3 ~ 6 Kgs/cm ²	
使用电源	AC 100 ~ 240V	

所有规格均经详细确认，以保证其准确性。之后规格若有变动，则以本公司新发布之规格为准。

