

801常闭型NC压力开关//802常开型NO压力开关

图一不带保护帽

图二带保护帽pg7

图三不带保护帽pg9



高 40mm
螺纹长 9mm

常温测量：

型号/参数	801/802-1	801/802-10	801/802-20	801/802-100	801/802-200	801/802-100k	801/802-200k
压力调节范围 bar	0.2-1	1-10	2-20	10-100	20-200	10-100	20-200
耐压值	300bar			600bar			
开关形式	隔膜式					柱塞式	
误差值	≈5%						
滞环值	约5-10%						
开关频率	200次/每分钟						
最大电压	250V						
最大电流	2A						
防护等级	IP65						
温度范围	-20到+100℃						
重量	90g						
连接螺纹	G1/8" G1/4" NPT1/8 G1/8" T M10×1T M12×1.5						

602型压力开关，转换开关

选择带保护帽pg9

选择6×60° 旋转保护帽pg9



平顶帽 6.3mm
不带帽高 52mm
螺纹长 9mm

常温测量：

型号/参数	602-2	602-10	602-20	602-50	602-100M	602-100	602-200
压力调节范围 bar	0.2-2	1-10	2-20	5-10	10-100	10-100	20-200
耐压值	100bar		300bar			600bar	
开关形式	隔膜式					柱塞式	
误差值	≈2-5%						
滞环值	约20% 按要求可更小						
开关频率	200次/每分钟						
最大电压	250V						
最大电流	6A						
防护等级	IP65						
温度范围	-20到+80℃						
重量	120g						
连接螺纹	G1/4" M12×1.5 M10×1T						