


DSR-TH

Digital Signal Record



温湿度记录仪



- 医疗行业
- 食品行业
- 生化实验室
- 电子行业
- 运输行业
- 农业研究

DSR-TH 温湿度记录仪

Digital Signal Record

典型应用

医疗行业	电子行业
食品行业	运输行业
纺织行业	气象行业
农业研究	生化实验室

产品特色

超大存储容量: 10918/21840/18万/36万组可选
大屏幕温湿度数据同时显示, 直观
存储容量、电池状态、实时时钟同时显示
高强度外壳, 人性化设计, 安装灵活
简洁易用的图形化数据分析软件

技术参数

传感器

类型	内置
----	----

测量数据

温度范围	-30°C~70°C
温度精度	±0.3°C (-20°C~50°C) ±0.5°C 其余温度范围
温度分辨率	0.1°C/°F
湿度范围	0%~100% RH
湿度精度	±3% RH
湿度分辨率	1% RH


常规数据

数据存储容量	10918[A型] / 21840[B型] / 18万[C型] / 36万[D型]组可选 (温湿度双通道)
报警设置	温湿度上下限报警, 显示+讯响
刷新速率	2、5、10、30、60、255秒
记录采样间隔	2秒~24小时可调
延时启动	1~120秒
启动模式	立即开始 / 延时开始 / 定时开始
结束方式	存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
定时启动 / 结束	任意时间开启 任意时间结束
通讯接口	RS232
电池型号	3.6V锂电池 x2
电池寿命	一年使用时间 (刷新频率 10秒)
时钟电池	CR2032
外接电源	7~24V直流, 智能极性识别
存储环境	-50°C~90°C
外型尺寸	121mm×115mm×30mm
重量	250g


装箱物品

DSR-TH温湿度记录仪, RS232通讯电缆, 3.6V锂电池 x2, 用户手册,
检定证书 (可选), 电源适配器 (可选)
DSR 温湿度记录仪分析软件, 适用Windows98/2000/ME/XP


数据分析软件




用户界面






导出为JPG文件



导出为EXCEL文件



导出为TXT文件



ZOGLAB

佐格微系统(杭州)有限公司

公司地址: 中国杭州 古墩路12号11号楼1501
邮编: 310013
电话: +86-571-87176990
传真: +86-571-87176992
邮箱: support@zoglab.cn
网站: http://www.zoglab.cn