

## SiT8002 系列产品订货单

请填写以下问卷，以便我司选择提供最适合贵司的产品型号

- 1、 输出频率范围: \_\_\_\_\_ (在 1.000000~125MHZ 之间)
- 2、 频率稳定性范围: ± 50ppm ± 100ppm
- 3、 电压供应: 1.8V ± 5% 2.5V ± 10% 3.3V ± 10%
- 4、 输出功能控制端: OE (启动输出功能) ST (停机功能)
- 5、 温度范围: -10~+70℃ -40~+85℃
- 6、 SiT8002 芯片尺寸: 2.5\*2.0\*0.85mm 3.2\*2.5\*0.85mm  
5.0\*3.2\*0.85mm 7.0\*5.0\*0.85mm
- 7、 申请数量 \_\_\_\_\_ PCS
- 8、 其他要求: \_\_\_\_\_

### SiT8002AX-2X-18X-FFF.FFFFFT

Part Family: "SiT8002"	Temperature Range	Package Size:	Frequency Tolerance:	Voltage Supply:	Optional Pin Function:	Frequency (1 - 125 MHz):	Package: "T" for Tape & Reel
Revision Letter: "A" is the revision	"C" -10 to 70℃ "I" -40 to 85℃	"1" 2.5 x 2.0 mm "2" 3.2 x 2.5 mm "3" 5.0 x 3.2 mm "4" 7.0 x 5.0 mm	"3" +/- 50 ppm "4" +/- 100 ppm	"18" 1.8V +/- 0.1V "25" 2.5V +/- 0.2V "33" 3.3V +/- 0.3V	"E" for Output Enable "S" for Standby	e.g. 14.31818 e.g. 125.000	

基于以上您所选择的型号是: \_\_\_\_\_

贵司公司名称 \_\_\_\_\_ 联系人 \_\_\_\_\_  
职 务 \_\_\_\_\_ 电话号码 \_\_\_\_\_  
传 真 号 码 \_\_\_\_\_ 邮 件 \_\_\_\_\_  
MSN \_\_\_\_\_ QQ \_\_\_\_\_  
SKYPE \_\_\_\_\_ 产品用途 \_\_\_\_\_  
目前需求 (PCS) \_\_\_\_\_ 预估用量 (PCS) \_\_\_\_\_  
产品开发周期 (周) \_\_\_\_\_

请在确认无误后签字或盖章，谢谢！

签字或盖章处

\_\_\_\_\_

