


光纖維型號種類

• 泛用型光纖（透過型，含投光、受光一對）。



檢測頭形狀（mm）	檢測距離【註1】 ■：紅外光LED型【註2】 ▨：紅色光LED型	最小檢測物體 （在最大檢測距離的狀態）	光纖長度 【註3】	型號
 1.0 $\varnothing$ M4 螺絲部長15mm	80mm 70mm	- 設定距離為70mm時，不透明體ϕ0.5mm以上可。 - 設定距離為50mm時，不透明體ϕ1mm以上可。 - 設定距離為30mm時，不透明體ϕ2mm以上可。	自由裁切 1m	H-SP-05
			50cm	H-SP-05-50
			75cm	H-SP-05-75
			2m	H-SP-05-2m
 1.0 $\varnothing$ $\varnothing$ 3 套筒部長17mm	80mm 70mm	- 設定距離為70mm時，不透明體ϕ0.5mm以上可。 - 設定距離為50mm時，不透明體ϕ1mm以上可。 - 設定距離為30mm時，不透明體ϕ2mm以上可。	自由裁切 1m	H-SP-04
			50cm	H-SP-04-50
			75cm	H-SP-04-75
			2m	H-SP-04-2m
 1.0 $\varnothing$ M4 $\varnothing$ 1.7 螺絲部長19mm 套筒部長40mm	80mm 70mm	- 設定距離為70mm時，不透明體ϕ0.5mm以上可。 - 設定距離為50mm時，不透明體ϕ1mm以上可。 - 設定距離為30mm時，不透明體ϕ2mm以上可。	自由裁切 1m	H-SP-07
			50cm	H-SP-07-50
			75cm	H-SP-07-75
			2m	H-SP-07-2m
 1.0 $\varnothing$ M4 $\varnothing$ 1.7 螺絲部長19mm 套筒部長86mm	80mm 70mm	- 設定距離為70mm時，不透明體ϕ0.5mm以上可。 - 設定距離為50mm時，不透明體ϕ1mm以上可。 - 設定距離為30mm時，不透明體ϕ2mm以上可。	自由裁切 1m	H-SP-06
			50cm	H-SP-06-50
			75cm	H-SP-06-75
			2m	H-SP-06-2m
 1.5 $\varnothing$ M4 螺絲部長15mm	150mm 140mm	- 設定距離為140mm時，不透明體ϕ1mm以上可。 - 設定距離為100mm時，不透明體ϕ2mm以上可。 - 設定距離為60mm時，不透明體ϕ3mm以上可。	自由裁切 1m	H-SP-05C
			50cm	H-SP-05C-50
			75cm	H-SP-05C-75
			2m	H-SP-05C-2m
 1.5 $\varnothing$ $\varnothing$ 3 套筒部長17mm	150mm 140mm	- 設定距離為140mm時，不透明體ϕ1mm以上可。 - 設定距離為100mm時，不透明體ϕ2mm以上可。 - 設定距離為60mm時，不透明體ϕ3mm以上可。	自由裁切 1m	H-SP-04C
			50cm	H-SP-04C-50
			75cm	H-SP-04C-75
			2m	H-SP-04C-2m

- 【註1】：請注意，自由裁切型光纖的裁切方法，有可能造成檢測距離最大20%的減少，選購時，請選擇固定長度型光纖。
 （因為它有金屬套筒保護、光纖端有鏡面處理，可確保檢測時的穩定性和確實性）。
- 【註2】：在惡劣環境或有強光照射的裝設處，請選購紅外光型放大器（H-FS-□）型號。
- 【註3】：光纖長度超過1m長時接受消費者訂購（非庫存品）。