

Link-Max 温湿度传感器采集模块

监控机房温湿度，提升环境安全度！

★诚征代理★ Tel:0755-33303080 18929398684 Fax:0755- 33300602

LCD 显示系列	型号	说明
	LM-400	带 LCD 显示, RS485 网络型温湿度采集模块 (进口温度国产湿度传感器)
	LM-410	带 LCD 显示, RS485 网络型温湿度采集模块 (使用进口一体化温湿度传感器)
	LM-420	带 LCD 显示, RS485 网络型温湿度采集独立报警模块(传感器同上)
	LM-430	带 LCD 显示, RS485 网络型可存储温湿度采集模块(传感器同上)

注：以上四款均可在同一网络中设置多达 256 个采集节点，采用 Modbus 协议，通过 RS485 网络与主机连接。配件包括：

无 敌 系 列	型号	说明	工作电压
	WD-10	国产温度湿度传感器	DC5V~24V
	WD-11	进口温度国产湿度传感器	DC5V~24V
	WD-12	进口一体化温湿度传感器	DC5V~24V
	WD-PT100	单热 PT100 电阻	DC5V~24V
	WD-PT1000	单热 PT1000 电阻	DC5V~24V
	WD-K	单热 K 电偶	DC5V~24V
	WD-J	单热 J 电偶	DC5V~24V

产品详情请上 www.link-max.com 下载或发 E-mail 到 honglink_max@163.com