

产品名称：D4120ACDCLPA d4120acdclpa D4120 DH100 DH100ACDCLPA 烟感探测仪

产品型号：D4120 DH100 DH100ACDCLPA

D4120 侦烟传感器 烟雾报警传感器

侦烟感测器操作说明：管道式烟感探测器操作在 100~4000FPM 的空气中，QQ：1207128001
该探测器配备有完整的配件基座，适用于光电子式探测头。它可以通过磁场的改变进行当地的测试，也可以通过 RTS451KEY 远距离测试站进行远距离测试。将管道探测器置入一密闭的烟室中，配合使用 UL268A 是管道装置中典型的烟感探测器。这种外壳可以被安装进矩形或圆形的管道中而无需托架，完整的过滤系统应该降低灰尘和残渣对探测器的影响，从而减少维护。在探测器外壳安装后才可以安装气体采集管，且采集管应穿越烟感探测器。

特点：24VAC/DC 或 120/240VAC 供电 1 光电式传感元件 1 空气流速范围 500~4000FPM 1 以输出信号进行远程 LED 操作和声讯报警 1 遥控操作 1 配有 DPDT 模式继电器 1 方便安装于 1'~12' 宽的圆形或矩形管道 1 透明的遮盖物便于查看 DH100ACDCLPA 型四线制管道式烟感探测器为光电式传感元件，可旋进旋出的探测头容易拆卸、便于清洗且保养维护方便。根据 DH100 检测管道中的烟含量，输出信号给风扇、鼓风机等通风设备，以防止有毒烟气或火势扩散。

技术参数：

供电电压：20~29VDC 24VAC50~60Hz 120VAC50~60Hz 220/240VAC50~60Hz

操作温度范围：0°C~49°C

操作湿度范围：10%~93%

长×宽×厚度：37cm×12.7cm×10.2cm

重量：2.0Kg 供 24VDC 时附件承载电流附件名称

工作电流 报警电流 APA451 12.5mAMAX 30mAMAX PA400 0mA 15mAMAX RA400Z 0mA 10mAMAX RTS451KEY 12mA 30mAMAX

注：120VAC 或 220/240VAC 仅适用于 RTS451KEY，工作电流≤60mA、报警电流≤110mA。
ST-1.5 金属采样管，管道长度 1' -2' ST-3 金属采样管，管道长度 2' -4' ST-5 金属采样管，管道长度 4' -8' ST-10 金属采样管，管道长度 8' -12' APA451 带 LED 报警的遥控信号器 RTS451A 遥控测试器 RTS451KEY 带钥匙开关的遥控测试器 M36-09-00 空气过滤器 M02-04-00 测试用磁铁

地址：上海市漕溪路 251 弄 4 号 1904 室

邮编：200235

传真：021-34170028

手机：13816089353 唐小姐 13585548862 张先生

QQ：1207128001

邮箱：sales@createyi.com

MSN:tangjing724@hotmail.com

邮箱：1207128001@qq.com

网址：http://www.createyi.com

公司名称：上海创仪实业有限公司