



可调节真空开关 WF4



P2 电气接头



M2 电气接头



M3 电气接头

技术资料:

本体: 24mm六角型碳钢

安装位置: 任何位置

最大尺寸: P2 - L 26mm X H 50mm

M2 - L 39mm X H 75mm

M3 - L 48mm X H 78mm

液压接口: 1/4" BSP、1/8" BSPT、M10X1外螺纹

工作温度: - 20° C ~ + 80° C

开关频率: 60次/分钟

开关精度: -/+15%

开关回差 (滞后): 设定值的20%

重量: 0.06Kg

机械寿命: 100万次

电气参数:

-电气接头符合DIN43650标准

-防护等级: DIN40050 IP54 (P2接头), IP65 (M2、M3接头)

-最大加载:

-交流电 125V/3A

-直流电 125V/0.25A

其他: 另有AISI 316不锈钢本体、黄铜本体可选择,

有Viton, PTFE等压力膜片可选择



型号订购方法

| WF4 | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|---|-------------|--------------|--|------------------------------------|---|--|--|
| 型号 | 压力范围 | P max | 本体 | 液压接口 | | 膜片类型 | 预设压力 | 安装 | 电气接头 | 保护帽 |
| | Bar | Bar | | 1 | 2 | | Bar | | | Only for P2 |
| WF4 | 0.1 > 0.8 | 10 | X AISI316L L BRASS 默认碳钢 | 1/4" BSP | 1/8" BSPT | V VITON, T PTFE, 默认NBR | Indicate the value if needed | D means down pressure setting U means up pressure setting | P2 Fast-on terminals M2 16x16 connector M3 30x30 connector | P1 Accessory on request indispensable to protect the instrument from the dirt and moisture in the fast-on execution |