

## C2000 E210



### 特点:

#### 加强型 TTL 串口转 TCP/IP 模块 V1.0(工业级10M/100M)

- 具有 TCP Server, TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
- 用户基于网络的软件, 不需要做任何修改就可以与 C2000 E210通讯;
- 通过安装我们免费提供的虚拟串口软件, 用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与 C2000 E210通讯;
- 对于需要开发软件的用户, 我们免费提供通讯动态库、设置动态库或 OCX 控件;
- 通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
- 低功耗设计, 无需散热装置;
- 双看门狗设计, 稳定性高;
- 电源具有过流过压保护和防反接功能.

### 概述

C2000 E210是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块, 它提供 TTL 串口到 TCP/IP 网络和 TCP/IP 网络到 TTL 串口的数据透明传输, 它可以使设备立即具备联入 TCP/IP 网络的功能。

C2000 E210向上提供10/100M 以太网接口, 向下提供1个标准 TTL 串行口, 通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 E210可广泛应用于 PLC 控制与管理、 门禁医疗、 楼宇自控、 工业自动化、 测量仪表及环境动力监控系统、 信息家电、 LED 信息显示设备和 CNC 管理等。

### 应用

- PLC 控制与管理
- 楼宇自控
- 测量仪表及环境动力监控系统
- LED 信息显示设备
- 门禁医疗
- 工业自动化
- 信息家电
- CNC 管理

### 技术参数

#### · 系统

CPU	32-bit ARM
RAM	64KB
Flash	256KB

#### · LAN

以太网	10/100Mbps
-----	------------

#### · 串口

TTL	TXD , RXD , RTS , CTS , GND
-----	-----------------------------

#### · 串口通讯参数

校验	None, Even, Odd, MARK, SPACE
数据位	5, 6, 7, 8
停止位	1, 2
流量控制	RTS/CTS, XON/XOFF
速率	300 bps 至115200 bps

· 软件特点

协议	ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, DNS
操作模式	TCP Server, TCP Client, UDP, 虚拟串口, 点对点连接
设置	Web 浏览器, 串口设置(可选), C2000设置程序, 设置动态库
提供软件	虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX 控件, EDSocketServer.DLL 动态库、设置动态库以及 VB、VC、BC、Delphi 的示例代码
驱动支持	Windows98/ME/2000/XP/2003

· 电源需求

电源规格	5VDC 或3.3V, $\pm 5\%$
电流	最大电流小于180mA

· 环境

操作温度	-40°C~85°C, 5~95%RH
储存温度	-60°C~125°C, 5~95%RH

· 其它

保修	1年保质
尺寸	44 X26mm