

宁波安然防雷工程有限公司



工厂自产自销，欢迎需购商家来电咨询。

联系人：刘杰

电话：0574-26275768 0574-86300363 13867875273

QQ：75710921

镀铜钢绞线，铜包钢接地线，铜包钢绞线

铜包钢绞线性能特点：

电镀铜包钢单线和绞线是将含量为 99.9%的电解铜分子均匀电镀到优质低碳钢芯上加工而成的新型复合材料，该产品既有钢的强度和韧性，又有铜的良好导电性能和耐腐蚀性能。产品广泛应用于高频同轴电缆、钢络通信、电气化铁路、地铁轻轨、电力和石化系统的接地线等。相比铜绞线具有密度小、强度高、造价低等优点，是传统纯铜绞线的更新换代产品。

常用规格型号：

型号	导线规格	股/直径 (mm)	KG/M	导线截面积 (mm ²)	电缆直 径	电阻欧 姆/KM
----	------	--------------	------	-----------------------------	----------	-------------

	(mm ²)				(mm)	
AR10C	10	7/1.4	0.085664	10.78	4.2	<1.649
AR16C	16	7/1.7	0.126311	15.89	5.1	<1.150
AR25C	25	7/2.1	0.192744	24.94	6.4	<0.7538
AR30C	30	7/2.3	0.231205	29.09	6.9	<0.6180
AR35C	35	7/2.5	0.273163	35.19	7.6	<0.5139
AR50C	50	19/1.8	0.384864	49.97	9	<0.3805
AR70C	70	19/2.1	0.523162	70.27	10.5	<0.2795
AR95C	95	19/2.5	0.741443	93.26	12.5	<0.1972
AR120C	120	19/2.8	0.930066	120.36	14.2	<0.1572
AR150C	150	37/2.3	1.01879	147.11	16	<0.1259
AR185C	185	37/2.5	1.443863	184.54	17.7	<0.1020
AR240C	240	37/2.8	1.811182	232.73	19.8	<0.0656
AR300C	300	37/3.2	2.365625	299.43	22.5	<0.0518
AR400C	400	61/2.9	3.203097	402.9	26.1	<0.0450
AR500C	500	61/3.2	3.900084	490.6	28.8	<0.0570