



www.AINENGTONG.com

电性能指标 Electrical Specifications

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 型号 Model : | F240007A |
| 频率范围 Frequency Range : | 2400-2500MHz |
| 极化方式 Polarization : | 垂直 Vertical |
| 增益 Gain : | 7.0 dBi |
| 带宽 Bandwidth : | 100MHz |
| 驻波比 VSWR : | ≤1.5 |
| 输入阻抗 Input Impedance : | 50Ω |
| 最大功率 Max Power : | 100W |
| 接头型式 Connector Type : | SL16 or Customization |
| 接头连接部位 Connector position : | 底部引出电缆 |
| 供电电压 Operating voltage : | |
| 雷电保护 Lightning Protection : | 直流接地 DC ground |

机械特性 Mechanical Specifications

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 天线尺寸 Dimension of Antenna : | Φ44×900 mm |
| 包装尺寸 Packing size : | |
| 天线重量 Antenna weight : | |
| 包装重量 Packing weight : | |
| 工作温度 Operating Temperature (°C) : | -40~+85°C |
| 储存温度 Storage Temperature(°C) : | -30 ~ +50°C |
| 天线罩颜色 Antenna Color : | |
| 安装方式 Installs way : | |
| 天线材料 material : | 玻璃钢 |
| 电缆长度 Cable Length : | |
| 备注 Remarks : | |

深圳市爱能通科技发展有限公司

ANT

Tel:0086-755-2346-1313
 Fax:0086-755-2944-5959
 E-Mail: ANT@ainengtong.com
 HTTP://www.ainengtong.com