

28<sub>dBi</sub>

www.AINENGTONG.com

## 电性能指标 Electrical Specifications

型号 Model :	GPSANT11
频率范围 Frequency Range :	1575.42±5MHz
极化方式 Polarization :	右旋圆极化Right hand circular
增益 Gain :	28 dBi
带宽 Bandwidth :	10 MHz
驻波比 VSWR :	≤1.5
输入阻抗 Input Impedance :	50±15 Ω
最大功率 Max Power :	3W
接头型式 Connector Type :	SMA or Customization
接头连接部位 Connector position :	线部连接 Cable position
供电电压 Operating voltage :	
雷电保护 Lightning Protection :	直流接地 DC ground

## 机械特性 Mechanical Specifications

天线尺寸 Dimension of Antenna :	24 * 24mm
包装尺寸 Packing size :	
天线重量 Antenna weight :	
包装重量 Packing weight :	
工作温度 Operating Temperature (°C) :	-30~+80℃
储存温度 Storage Temperature(°C) :	-30 ~ +50℃
天线罩颜色 Antenna Color :	
安装方式 Installs way :	车顶安装
天线材料 material :	
电缆长度 Cable Length :	rg-174 线长 3 m
备注 Remarks :	车载GPS天线

深圳市爱能通科技发展有限公司

ANT

Tel:0086-755-2346-1313  
 Fax:0086-755-2944-5959  
 E-Mail: ANT@ainengtong.com  
 HTTP://www.ainengtong.com