

3 dBi

AiNengTong.com

www.AINENGTONG.COM

电性能指标 Electrical Specifications

型号 Model :	S172203I
频率范围 Frequency Range :	170-220MHz
极化方式 Polarization :	垂 直 Vertical
增 益 Gain :	3.0 dBi
带 宽 Bandwidth :	50 MHz
驻波比 VSWR :	≤2.0
输入阻抗 Input Impedance :	50 Ω
最大功率 Max Power :	10 W
接头型式 Connector Type :	MCX or customization
接头连接部位 Connector position :	线部连接 Cable position
供电电压 Operating voltage :	
雷电保护 Lightning Protection :	直流接地 DC ground

机械特性 Mechanical Specifications

天线尺寸 Dimension of Antenna :	404mm
包装尺寸 Packing size :	80 * 360mm
天线重量 Antenna weight :	
包装重量 Packing weight :	
工作温度 Operating Temperature (°C) :	-40~+60℃
储存温度 Storage Temperature(°C) :	-30 ~ +50℃
天线罩颜色 Antenna Color :	黑色 Black
安装方式 Installs way :	吸盘式 Adsorption
天线材料 material :	塑料Plastic
电缆长度 Cable Length :	rg-174 线长 3m
备 注 Remarks :	

深圳市爱能通科技发展有限公司

ANT

Tel:0086-755-2346-1313
 Fax:0086-755-2944-5959
 E-Mail: ANT@ainengtong.com
 HTTP://www.ainengtong.com