

项目		描述
操作系统		Linux
图形操作界面		可通过外接显示屏，遥控器设置系统各类参数
安全管理		用户密码、管理员密码两级管理，支持加密传输
视 频 及 预览	视频输入、输出	4 路视频输入、1 路视频输出；1.0Vp-p, 75Ω
	OSD	字符叠加功能，时间日期、车辆 ID、GPS 等信息图像叠加
	视频压缩格式	H.264 压缩编码. 采用 Hisilicon 高性能处理器.
	双码流	支持
	预览功能	单路、4 画面拼接预览，支持事件触发全屏和拼接切换显示功能
	帧率	PAL: 100 帧/秒，单路最大 25 帧/秒；NTSC: 120 帧/秒，单路最大 30 帧/秒
	分辨率	CIF、HD1、D1 可配, 最大可支持 2 路 D1+ 2 路 CIF
	质量	1 到 5 级录像可配, 最优 1 级, 最低 5 级
	码率	CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8 级码率可选 HD1: 600Kbps ~ 2 Mbps, 8 级码率可选 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 级码率可选
音 频	音频输入、输出	4 路输入、1 路输出
	压缩格式	采用 G.726 编码
录像	存储介质	支持 1 个 2.5 寸硬盘加上 1 张 SD 卡, SD 卡最大支持 32G，支持数据冗余存储技术；
	文件格式/系统	ASF/FAT32
	录像策略	默认开机录像，支持定时录像、报警及事件触发录像、手动录像
	录像检索	可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索
	录像回放	支持本机回放，最大支持 4 路同步回放，同时对文件中的车辆信息进行分析 支持快进、快退、播放、暂停控制,支持 2, 4, 8, 16 倍速度快进/快退，选时回放控制
报警	报警输入、输出	6 路开关量信号报警输入、1 路开关量信号报警输出
	报警录像	预录功能，警前 15 秒预录、警后录像时长动态可配，30 秒 ~ 30 分钟
	存储空间报警	支持可设置存储剩余空间报警功能
	功能报警	GPS 超速报警、加速度报警、移动侦测报警
通讯接口		RS232，RJ45 10M/100M 自适应网络接口
无线传输		内置 WiFi 模块（可选）
GPS		外置 GPS（可选）
数据远程传输通道选择		支持 WIFI 数据通道传输
云台控制		支持本地云台控制功能；
参数配置		支持对车载 DVR 编码通道的参数配置功能；
G-sensor		内置
系统升级		支持 SD 卡、硬盘升级
电 源 及 功耗	电源管理	1、ACC 开关机; 2、硬盘锁开关机; 3、延时关机; 4、定时开关机
	输入电压	DC:+8V ~ +36V
	输出电压	+12V, 4*0.5A；+5V, 0.5A
	断电保护	UPS 电源续航专利技术，在切断外部电源下仍可工作 3 到 5 秒，保证录像数据的完整性
	功耗	正常工作状态 < 10W；待机状态下 < 0.5W
工 作 环 境	温度	常规：0 ~ +60；硬盘预热时-25 ~ +60
	湿度	10% to 95%
尺寸		158(W) x198(H) x65(D) mm
重量		净重 1800g