



中山市劲野照明有限公司  
ZHONG SHAN JINGYE LIGHTING Co.,LTD

## 30W 投光灯

### 产品说明:

#### • 适用场合

▶应用场所：建筑立面、广场、厂房照明、休闲运动场、舞台、广告牌、假山、桥梁等投光照明。

#### • 产品说明

- ▶灯体采用高强度压铸铝材料，表面抗老化静电喷塑处理，自洁、抗腐蚀性强。
- ▶面罩采用加厚钢化玻璃，抗冲击、耐摩擦。
- ▶采用高品质 LED 产品，稳定性高，寿命长，达到低投资高回报。
- ▶可进行 DMX512 系统控制，变化多彩、流水、梦幻效果。
- ▶绿色环保无污染：冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色
- ▶人性化结构设计，灯具安装与维护更轻松。适合多种应用场合需求。
- ▶灯具设计充分散热，面盖温度较低，安全，保护性好。

#### • 技术参数

类别	参数	类别	参数
LED 数量	30PCS	灯具发光角度	8、15、30、45、60
额定功率	30W	灯具初始光通量	70--100lm/W
输入电压	AC110V--AC280V	工作环境温度	-25°C~50°C
频率范围	50/60Hz	工作环境湿度	10%~90%
功率因素	>0.9	使用寿命	>50000H
发光颜色	红、蓝、绿、白、琥珀、彩色	显示指数	Ra>85
白光色温	2700-8000K	防护等级	IP66
控制方式	内置高性能驱动模块	外观尺寸	330X220mm

