

威力泰电子设备(北京)有限公司

电 话：010-51293802-607 传真：010-51293803-606
地 址：北京市朝阳区将台东路宝丰伟业 2 层 205 室

威力泰五温区全热风无铅回流 SR1030C



【商品名称】：五温区全热风无铅回流 【联系电话】：010-51293802

SR1030C

【生产厂家】：威力泰

【商品规格】：SR1030C

【商品简介】：

五温区全热风无铅回流 SR1030C产品说明：

1: 加热系统：五温区全热风无铅回流 SR1030C加热系统采用高效节能的镍烙发热管，技术先进，寿命长久。威力泰独有的热风循环系统，使 PCB及元器件受热均匀，效率高，升温速度快。

2: 安全保护系统：选用大电流耐高压（450V）的 SSR固态继电器无触点输出，安全、可靠，结合计算机控制系统特有的模糊控制功能和数据采集功能，一直监视炉腔内温度及热量值的变化，以最小脉冲控制发热器件，快速作出反应，在保证温控精度的前提下，可不会因为大电流电压的冲击损坏设备，同时机器每一组温室都配备了高温耐压的保险管，是整套系统可以长效安全可靠的运行。

3: 工业专用电脑及 PID智能运算的精密控制器，通过 PID智能运算，精确控制发热量，并快速响应外部热量变化并通过内部控制保证温度更加平衡。整套系统模块化设计，方便以后的保养和维修拆装。

威力泰电子设备(北京)有限公司

电 话：010-51293802-607 传真：010-51293803-606
地 址：北京市朝阳区将台东路宝丰伟业 2 层 205 室

威力泰电子设备(北京)有限公司

电 话：010-51293802-607 传真：010-51293803-606
地 址：北京市朝阳区将台东路宝丰伟业 2 层 205 室

4: 五温区全热风无铅回流 SR1030C外壳和炉体可整体开启，便于炉体和炉膛内外的清洁和保养。

【备 注】：

五温区全热风无铅回流 SR1030C产品特点：

A: 焊接控制的直观性：五温区全热风无铅回流 SR1030C设备控制系统采用先进的炉温采集系统。在焊接时自动测试炉膛温度进行温度曲线测试。温度曲线同时可以保存或打印。

B: 可靠平稳的传输系统：五温区全热风无铅回流 SR1030C传动系统采用质量可靠的变频马达、电脑全闭环调速，配合 1: 100的涡轮减速箱，运行平稳，速度 0 - 1600mm/min。

C: 稳定可靠的电气控制系统：延时开关保护功能，停机后均匀降温，防止因不均匀降温而产生传输部件变形和加热器损。

D: 断电保护功能，保证断电后 PCB板正常输出而不致损坏。Windows操作平台功能强大，稳定性高。

技术说明：

A.控温段数：十个

B.温区数目：上五 /下五，冷却温室上 1/下 1

C.控温系统：每个温区都由先进的智能微电脑独立进行 PID自动温控；SSR无触点输出

D.温控精度： ± 2

E.升温时间： $< 30\text{min}$

F.温度范围：室温 -360

G.发热来源：全热风微循环热风对流方式

H.内置自动延时加热系统，保证设备启动时瞬间的过流过压不会损坏设备控制器或电机，同时确保元器件焊接时不受损坏

I.传送带：不锈钢网带

威力泰电子设备(北京)有限公司

电 话：010-51293802-607 传真：010-51293803-606
地 址：北京市朝阳区将台东路宝丰伟业 2 层 205 室

威力泰电子设备(北京)有限公司

电 话：010-51293802-607 传真：010-51293803-606
地 址：北京市朝阳区将台东路宝丰伟业 2 层 205 室

J.传送带宽度：300mm

K.传送速度：0-1600mm/min可以自由调节

L.报警系统：指示灯超温自动报警

M.冷却系统：两组横流式涡流离心风机均衡快速降温

N.电源：三相四线，380V

O.最大功率：22KW正常工作功率：10KW

R.重量：600 kg

S.尺寸：长×宽×高 (2500× 900× 1390mm)

威力泰电子设备(北京)有限公司

电 话：010-51293802-607 传真：010-51293803-606
地 址：北京市朝阳区将台东路宝丰伟业 2 层 205 室
