


北京 010-68008 911 Weinview 人机界面 HMI 代理商
 广东省深圳 0755-83656701 山东 WEINTEK LABS 现货库存
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

WEINVIEW MT6100 WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶通触摸屏
 MT6100i 威纶触摸屏 MT6100iV MT6100iV1WV 1WV
 400MHz CPU, 128MB 内存: 16:9 宽屏, 10 寸, 65536 色 TFT LCD, 分辨率 800x480;
 3 个 COM 端口, 1 个 USB2.0 接口, 1 个 USB1.1 接口。

◆ MT6100 产品特点 MT6100iV1WV MT6100iV 1WV	
10" 800x480	支持 USB2.0 下载线
16:9TFT LCD	支持 SD 卡使用插槽
LED 背光模组	内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统	400MHz CPU、128MB 内存
◆ MT6100i 产品规格	
显示器:	10"、宽屏
处理器:	32 Bit RISC 400MHz
内存 DRAM:	64MB DDR2 on board
闪存:	128MB flash memory on board
	User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口:	3 组异步式串行通讯端口
	COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
	COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
USB host:	USB 1.1x1
USB Client:	USB 2.0x1
SD 插槽:	有
内部时钟:	内建
电源输入:	24±20%V _{DC} ,300Ma@24VDC
外形尺 WxHxD:	271x212x50mm
开孔尺寸 WxH	259x201mm
重量:	约 1.4 kg
使用软件下载:	EB8000 V2.0.0 及以上版本 WEINVIEW 软件 WEINVIEW 官方网站 WEINVIEW 官网
◆ MT6100i 触控面板	
触控类型:	4 线电阻式
触控方式:	连续式
透光度:	80%以上
触控次数	最少 100 万次
◆ 环境规格	
操作温度:	-10°- 45°C (14°- 113°F)
相对湿度:	10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟)

北京 010-68008 911 Weinview 人机界面 HMI 代理商
广东省深圳 0755-83656701 山东 WEINTEK LABS 现货库存
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

电磁干扰:	符合 FCC class A
CE 认证:	符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:	前面板符合 NEMA4/IP65
◆LCD 显示器	MT6100iV MT6100iV1WV MT6100iV 1WV
显示类型:	TFT LCD
显示尺寸 对角:	10"
显示色彩:	65,536 色
分辨率:	800 x 480
对比度	300:1
视角 ()°:	45/65/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):	350
背光灯:	LED
背光灯寿命:	30,000 小时



开孔尺寸

010-68008 911 0755-83656701

www.shuntu.net shuntu@shuntu.net www.omrons.com.cn

WEINVIEW MT6100 WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶通触摸屏
MT6100i 威纶触摸屏 MT6100IV1WV