

UK 1,5 N OG

订单号: 0719016



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0719016>

组合式直通端子, 连接类型: 螺钉连接, AWG 26 - 16, 宽度: 4.2 mm, 颜色: 橙色, 安装类型: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32



□□□□	
EAN	
备注	订制品
包装	50 Pcs.
关税	85369010
Product key	BE1211

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
01.01.2003



请注意这里提供的数据来源
源于在线目录。如需详细的
信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>
上的用户使用信息。该信息适用网络
下载的一般条款。

□□□□	
□□	
层数	1
连接量	2
颜色	橙色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

□□

宽度	4,2 mm
长度	42,5 mm
NS 35/7,5高度	42 mm
NS 32高度	47 mm

□□□□

最大负载电流	17,5 A (当连接截面积为 1.5 mm ² 的导线时)
额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
连接符合标准	IEC 60947-7-1
额定电流 I _N	17,5 A
额定电压 U _N	500 V
开口式侧板	ja

□□□□

实心线最小横截面	0,14 mm ²
实心线最大横截面	1,5 mm ²
多芯线最小横截面	0,14 mm ²
多芯线最大横截面	1,5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	26
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	16
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	0,75 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	0,75 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0,14 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	0,75 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0,14 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	0,75 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0,25 mm ²

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	0,34 mm ²
连接类型	螺钉连接
剥线长度	7 mm
螺纹	M2
紧固扭矩，最小	0,22 Nm
最大紧固扭矩	0,25 Nm

□□/□□



认证

DNV, GL, GOST

Ex认证：

IECEX, KEMA-EX

□□

项目	名称	描述
0805823	ZB 4:SO/CMS	扁平式标记条，10段，可分离，特殊打印，按照客户要求标记

□□□

3001569	FBRN 4-4 N	固定式桥接件，位数：4，颜色：铝色
3001572	FBRN 5-4 N	固定式桥接件，位数：5，颜色：铝色
3001585	FBRN 6-4 N	固定式桥接件，位数：6，颜色：铝色
3001598	FBRN 7-4 N	固定式桥接件，位数：7，颜色：铝色
3001608	FBRN 8-4 N	固定式桥接件，位数：8，颜色：铝色
3001624	FBRN 10-4 N	固定式桥接件，位数：10，颜色：银色
3001637	FBRN 20-4 N	固定式桥接件，位数：20，颜色：铝色


□□

3003224	ATP-UK	隔板，长度：56 mm，厚度：1.5 mm，高度：45.7 mm，颜色：灰色
3022218	CLIPFIX 35	快速安装终端固定件，用于35 mm NS 35/7.5或NS 35/15安装导轨，可使用扁平式标记条ZB 8及ZB 8/27，端子条标记夹KLM 2及KLM，宽度：9.5 mm，颜色：灰色
3001022	D-UK 2,5	端板，长度：42.5 mm，厚度：1.5 mm，高度：30.7 mm，颜色：灰色

3001103	D-UK 2,5 BU	端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 42 mm, 颜色: 蓝色
1201442	E/UK	终端紧固件, 安装在NS 32或NS 35/7,5 DIN导轨上
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G型导轨32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G型DIN导轨, 深长, 材料: 铜, 未打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 mm
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 mm
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 钢, 打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 高度7.5 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 表面镀锌且经过钝化处理, 打孔, 高7.5 mm, 宽35 mm, 长: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 高度7.5 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN导轨, 高轨, 高型, 未打孔, 1.5 mm厚, 材料: 铝, 高15 mm, 宽35 mm, 长2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 厚度1.5mm, 高度15 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 表面镀锌且经过钝化处理, 打孔, 高15 mm, 宽35 mm, 长: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN 导轨材料: 钢, 未打孔, 高度 15 mm, 宽度 35 mm, 长度: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 厚度2.3mm, 高度15 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m

□□□

电路图





Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
Fax +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；