



LED护眼台灯系列产品

深圳欧赛美科技有限公司

LED折叠双臂护眼台灯（不调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W4

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：4200-5500K

照度：45 CM处 1200 LUX（达到国际标准）

表面温度：< 50摄氏度, 可安全触摸, 无烫手隐患

产地中国 深圳

电源电 源：电压AC 100-240 V

消耗功率12 W, 工作电压：DC 15V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

电源线长度：约1.8M

产品外形：外观设计可 折弯随意调整高度, 可270度转动

机身颜色：银色, 黑色, 炫彩红, 紫兰, 香槟金

尺寸：、灯头 长208×宽105×厚22MM

底座：直径200×8厚MM

上臂420 下支杆430 MM

材质：铝合金

重量：净重 5公斤 带包装：6.7公斤



LED折叠双臂护眼台灯（三段调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W5

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：4200-5500K

照度：45 CM处 1200 LUX（达到国际标准）

表面温度：< 50摄氏度，可安全触摸，无烫手隐患

产地中国 深圳

电源电 源：电压AC 100-240 V

消耗功率12 W，工作电压：DC 15V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

电源线长度：约1.8M

产品外形：外观设计可 折弯随意调整高度，可270度转动

机身颜色：银色，黑色，

尺寸：、灯头 长230×宽105×厚22MM

底座：直径200×8厚MM

上臂420 下支杆430 MM

材质：铝合金

重量：净重 5公斤 带包装：6.7公斤



LED单臂护眼台灯（三段调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W6

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：4200-5500K

光照度：45 CM处 800 LUX（达到国际标准）

表面温度：< 50摄氏度，可安全触摸，无烫手隐患

产地：中国 深圳

电源电压：AC 100-240V

消耗功率：强档：12 W，中档：6W，弱档：3W

工作电压：DC 15V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

电源线长度：约1.3M

外观设计：可随意调整高度，可360度转动

机身颜色：银色 黑色 红色 蓝色

尺寸：灯头 长230×宽105×厚20 MM

底座：直径180×8厚 MM

上臂：500 mm

材质：铝合金 不锈钢

重量：净重 3.5公斤，包装：5.2公斤

时尚造型设计

欧风造型简单利落
金属双臂设计美观大方
转向节多方位多角度
调节更轻松更方便



LED单臂护眼台灯（三段调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W7

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：4200-5500K

光照度：45 CM处 800 LUX（达到国际标准）

表面温度：< 50摄氏度，可安全触摸，无烫手隐患

产地：中国 深圳

电源电压：AC 100-240V

消耗功率：强档：12 W，中档：6W，弱档：3W

工作电压：DC 15V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

电源线长度：约1.3M

外观设计：可随意调整高度，可360度转动

机身颜色：银色 黑色 红色 蓝色

尺寸：灯头 长230×宽105×厚20 MM

底座：直径180×8厚 MM

上臂：500 mm

材质：铝合金 不锈钢

重量：净重 3.5公斤，包装：5.2公斤



LED单臂护眼台灯（不调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W1

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：5500K

光照度：45 CM处 800 LUX（达到国际标准）

表面温度：< 50摄氏度，可安全触摸，无烫手隐患

产地：中国 深圳

电源电压：AC 100-240V

消耗功率：12 W

工作电压：DC 15V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

电源线长度：约1.3M

外观设计：可随意调整高度，可360度转动

机身颜色：银色 黑色 红色 蓝色

尺寸：灯头 长200×宽85×厚20 MM

底座：直径180×8厚 MM

上臂：500 mm

材质：铝合金 不锈钢

重量：净重 3.5公斤，包装：5.2公斤



LED单臂护眼台灯（不调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W2

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：5500K

光照度：45 CM处 800 LUX（达到国际标准）

表面温度：< 50摄氏度，可安全触摸，无烫手隐患

产地：中国 深圳

电源电压：AC 100-240V

消耗功率：12 W

工作电压：DC 15V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

电源线长度：约1.3M

外观设计：可随意调整高度，可360度转动

机身颜色：银色 黑色 红色 蓝色

尺寸：灯头 长200×宽85×厚20 MM

底座：直径180×8厚 MM

上臂：500 mm

材质：铝合金 不锈钢

重量：净重 3.5公斤，包装：5.2公斤



S型天鹅LED台灯（调光调色温）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W8

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140°

色温范围：2800-5700K可调

光照度：50 CM处 650 LUX

表面温度：< 50摄氏度，可安全触摸，无烫手隐患

产地：中国 深圳

电源电压：AC 100-240V

消耗功率：9W 光源功率：6W

工作电压：DC 12V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

外观设计：可随意130度转动

机身颜色：银色 黑色 红色 蓝色

尺寸：灯头 长500×高420×宽125 MM

材质：铝合金 铸铁 ABS

重量：净重 2公斤，包装：2.5公斤



LED折叠万年历台灯（触控开关调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W10

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：5500K

产地：中国 深圳

电源电压：AC 100-240V

消耗功率：3W

工作电压：DC 5V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

外观设计：可随意调整高度，折叠方便收纳

机身颜色：白色 粉红色

尺寸：灯头 长180×宽55×厚30 MM

重量：净重 0.8公斤，包装：0.9公斤



宝顶LED护眼台灯（不调光）

产品参数资料：

型号：OSM-WK-W12

产品介绍：

光源：HI POWER LED

光源寿命：50000 小时

出光角度：140

色温范围：5500K

表面温度：< 50摄氏度，可安全触摸，无烫手隐患

产地：中国 深圳

电源电压：AC 100-240V

消耗功率：8 W

工作电压：DC 15V 无触电隐患

防护等级：IP3X（室内使用）

电源线长度：约1.3M

外观设计：可随意调整高度，可360度转动

机身颜色：黑色 白色 粉红

尺寸：灯头 长330×直径35 MM

底座：直径160×140厚 MM

支架：200 mm

材质：铝合金 不锈钢

重量：净重 2.5公斤，包装：2.8公斤



LED钢琴护眼台灯

产品参数资料:

型号: OSM-WK-W11

产品介绍:

光源: HI POWER LED

光源寿命: 50000 小时

出光角度: 140

色温范围: 5500K

表面温度: < 50摄氏度, 可安全触摸, 无烫手隐患

产地: 中国 深圳

电源电压: AC 100-240V

消耗功率: 5 W

工作电压: DC 15V 无触电隐患

防护等级: IP3X (室内使用)

电源线长度: 约1.3M

外观设计: 可随意调整高度, 可360度转动

机身颜色: 银色

尺寸: 灯头 长250×宽40 MM

底座: 直径140×8厚 MM

支架: 300 mm

材质: 铝合金 不锈钢

重量: 净重 2.3公斤, 包装: 2.6公斤



新款LED折叠护眼台灯

产品参数资料:

型号: OSM-WK-W13

产品介绍:

光源: HI POWER LED

光源寿命: 50000 小时

出光角度: 140

色温范围: 5500K

表面温度: < 50摄氏度, 可安全触摸, 无烫手隐患

产地: 中国 深圳

电源电压: AC 100-240V

光源功率: 7W

工作电压: DC 16V 无触电隐患

防护等级: IP3X (室内使用)

电源线长度: 约1.3M

外观设计: 可随意调整高度, 灯头360度转动

机身颜色: 银色 蓝色 粉色 黑色

尺寸: 上臂390 MM 下臂 460MM

底座: 175*120MM

材质: 铝合金 不锈钢 ABS

重量: 净重 :1.05公斤, 包装: 1.35公斤



新款LED折叠万年历台灯

产品参数资料:

型号: OSM-WK-W14

产品介绍:

光源: HI POWER LED

光源寿命: 50000 小时

出光角度: 140

色温范围: 5500K

表面温度: < 50摄氏度, 可安全触摸, 无烫手隐患

产地: 中国 深圳

电源电压: AC 100-240V

充电输入: USB 5V/500 mA

锂电规格: 3.7V/1000 mAh

万年历供电: CR2025/3V

光源功率: 2W

工作电压: DC 5V 无触电隐患

防护等级: IP3X (室内使用)

外观设计: 可随意调整高度

机身颜色: 银色 兰色 粉色 香槟色

材质: ABS



谢谢观赏

深圳欧赛美科技有限公司

ShenZhen OSM Technology CO., Ltd