



昆山市创易电子有限公司

电话：0512-55160551

传真：0512-57710863

产品信息

产品名称： 彩色美纹纸胶带

基 材： 彩色美纹纸

性能指标：

指 标	单 位	标 准	检测标准
总厚度	μ m	145-160	GB/T 7125-1999
初粘性（滚球法）	钢球号	8#	GB/T 4852-1984
180° 剥离强度	N/25mm	≥17	GB/T 2792-1998
持粘力	h	≥3	GB/T 4851-1998
拉伸强度	KN/m	≥2.4	GB/T 7753-1987
断裂伸长率	%	≥12	GB/T 7753-1987
耐高温性	℃	70	/

特 性： 具有快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等特性；

用 途： 适用于家俬、办公家具、木器、乐器、运动器材、建筑装璜、室内、外涂装、金属、橡胶、塑胶部件等遮蔽；

颜 色： 彩色

运输及储存： 半产品在搬运、贮存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象；产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射、冷冻和高温；

在温度 20℃~30℃，湿度 50%~70%条件下，保质期为 6 个月

使用注意事项： 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染

其 它： 符合欧盟 RoHS 指令的要求

备 注： 本产品的性能指标是根据国标检测的结果，在实际使用中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在试用合格后再做大批量使用。

编 制：Sunny

审 核：郭水明

批 准：李志伟

发行日期：2010-12-08

版 本：B/1