



昆山市创易电子有限公司

电话: 0512-55160551

传真: 0512-57710863

产品信息

类别:	美纹胶带	型号:	CY-M01B	普通型
胶带组成:	离型剂: 表面活性剂	基材:	皱纹纸	胶粘剂: 橡胶 压敏胶粘剂
性能指标:				
指标	单位	标准	检测标准	
总厚度	μm	145 \pm 10	GB/T 7125-1999	
初粘性 (滚球法)	钢球号	\geq 6#	GB/T 4852-2002	
180° 剥离强度 (对不锈钢板)	kN/m	\geq 0.26	GB/T 2792-1998	
	N/25mm	\geq 6.5		
持粘性 (对不锈钢板)	h	\geq 3	GB/T 4851-1998	
拉伸强度	kN/m	\geq 2.5	GB/T 7753-1987	
	N/cm	\geq 25		
断裂伸长率	%	\leq 20	GB/T 7753-1987	
最高耐温				
特性: 快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等				
用途: 适用于室内装修油漆喷漆遮盖、轻便物包扎、固定轻便物体、棉绒清除、包装等				
颜色: 白色、黄色、自然色				
运输及储存:				
<ul style="list-style-type: none">● 半产品在搬运、贮存时应保质竖放, 并避免出现挤压胶面现象● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下, 避免阳光照射、冷冻和高温● 在温度 20°C~30°C, 湿度 50%~70%条件下, 保质期为 6 个月				
使用注意事项: 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染				
其它: 符合欧盟 RoHS 指令的要求				
备注:				
<ul style="list-style-type: none">● 本产品的性能指标是根据国标检测的结果, 在实际使用中, 因使用环境、基材、方法等不同, 产品所表现出的实际性能也会出现各种差异, 请务必在试用合格后再做大批量使用。				
编制: Sunny		审核: 郭水明		批准: 李志伟
发行日期: 2010-05-01			版本: B/0	