

表盘式粘度计

旋转粘度计鼻祖, 经历了七十五周年洗礼的经典机型!

全球最经典的标准
粘度计

电机驱动
更安静可靠

2 年保修期

易于选择转速

模拟显示

- 显示%扭矩值
- 利用计算因子将
读数转换成厘泊值

使用简便、易于安装

可选择防爆机型

适用于U.L. Class 1, Group D 场合
(无电机驱动部件)

精度: 测量范围的 $\pm 1.0\%$

重现性: $\pm 0.2\%$



粘度范围
cP(mPa·s)

SPEEDS

MODEL	Min.	Max.	RPM	Number of Increments
LVT	1 [†]	2M	.3-60	8
RVT	100 ^{††}	8M	.5-100	10
HAT	200 ^{††}	16M	.5-100	10
HBT	800 ^{††}	64M	.5-100	10

† 使用超低粘度适配器ULA测量值可以达到1 cP, 使用LV标准转子最低可测量15 cP。

†† 使用选配的RV/HA/HB-1号转子可以达到最低测量值。

M = 1 million cP = Centipoise mPa·s = Millipascal-seconds

BROOKFIELD VISCOMETERS 粘度计

仪器组成

主机

一套6根转子(RV/HA/HB机型)(p41)

或一套4根转子(LV机型)(p41)

转子保护腿*

A型支架(p46)

手提包装箱

*HA或HB机型不配置

可选附件

标准液(p48)

RV/HA/HB-1号转子(p41)

快速定位支架(p46)

恒温水浴(p29)

少量样品适配器SSA(p34)

超低粘度适配器ULA(p36)

Thermosel 加热器(p32)

升降支架/ T型转子(p38)

螺旋适配器(p40)

DIN适配器(p40)

快速连接器和延长钩(p45)

桨式转子 (p39 & 44)

最经典的仪器

表盘式粘度计作为Brookfield发明的世界上第一台旋转粘度计，至今仍是粘度测量领域中的一个基本选择，亦成为当今世界上最经典的标准粘度计。

由此，它也见证了Brookfield的锐意创新和产品持久旺盛的生命力。一个通用型产品在当今世界日新月异的发展洪流中，历经70余载而经久不衰，可谓奇迹中的奇迹！



方便的调速旋钮和开关控制