产品介绍：

●**SIMCO FMX-003** 静电场测试仪，以非接触式方式，透过测量目标表面的等静电位，来表示在其上的静电荷量。

●十分轻巧、精确、易携和易用。

●内置微处理器，可简单地按红色的电源（**POWER**）按纽开关，按灰色的返零开关（**zero**）调整零点，按绿色的按纽冻结显示（**hold**）**,**方便在难以观看显示结果的测量点时冻结显示后取出再记录，按蓝色的按纽（Ｉ Ｂ）可切换为测量离子产生器的离子平衡模式，评估离子产生器的效能。

技术参数：

●输入电压：９**v battery**

●静电场可测**+**／**-**（０**.**０ ０～２ ０**.**０**kv**）（自动显示调整）

●标准测距：２５**mm+**／**-**０**.**５**mm**

●离子平衡可测**+**／**-**（０～２ ０ ０**v**）

●测试距离根据 **ESD-STM3.1-2000 LONIZATION** 标准。

●反应时间小于 **1** 秒

●**LCD** 显示更新每秒 **5** 次

●精确度**+/-10%**

●工作温湿度：**10-40 DEG C/RH：0~60%**

●图形显示：正**-**红色，负**-**蓝色

●声响报警：开机，闲置 **5** 分钟自动关机，超出可测范围

●显示报警：“**ERR**”，仪器内的感应器损坏

●自动关机：闲置 **5** 分钟，若要暂停此功能，可在开机时按（**power**）超过 **3** 秒

●测量模式转换：在开机后按（**ib**）按纽

●重量体积：**0.17kg**

苏州市艾斯顿净化设备有限公司内部资料—谢绝转载。
电话：0512-67500253 67500353　传真：0512-67500363
http://www.aessco.com