

袖珍型氯气泄漏检测仪



HFPCY-CL2 袖珍型氯气泄漏检测仪，是一种可连续检测作业环境中氯气浓度的仪器。氯气检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；氯气检测仪采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好。

仪器特点：

- 声、光、震报警
- 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示
- 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
- 安全提示：定期闪灯、声音提示
- 出众的音频声音报警

技术参数：

检测气体：氯气(CL₂)

量 程：0-50ppm

基本误差：<±5%(F.S)

最小读数：0.1ppm

响应时间：≤30 秒

传感器寿命：24 个月

传感器类型：电化学

电 池：3.7V 锂离子充电电池

电池工作时间：连续工作大概 200 小时左右

显 示：大屏幕液晶显示

报 警：声、光、震报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值

防爆标志：Ex ibdIICT4

防护等级：IP45

工作温度：-10-45℃

工作湿度：5-90%RH

尺寸/重量：126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚)：450g(带铝合金箱)

品牌/型号：弈扬/HFPCY-CL2

长春弈扬科技有限公司

联系电话：0431-81182479、81182470 网址：www.ccy17.com 邮箱：ccy17@163.com

通讯地址：长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室