

## 固定式一氧化碳泄漏检测器



HFTCY-CO 固定式一氧化碳泄漏检测器是我公司针对环境中一氧化碳气体泄漏，防止一氧化碳中毒事故发生，研发生产出的一款在线安装式气体检测报警仪器。该一氧化碳检测器采用进口电化学传感器，性能稳定，灵敏可靠，具有 4-20mA 模拟量信号与继电器信号双重输出。

### 应用领域

石油化工、冶金电力、燃气、环保、造纸印染、粮食储备、污水处理、科研教育等。

### 仪器参数：

传 感 器：电化学

检测范围：0-2000ppm

分 辨 率：1ppm

检测器默认报警点：50ppm

报警控制器报警点：用户自行设置

响应时间：≤40S

工作模式：连续工作

工作电压：DC 24V

输出信号：一路 4-20mA（二线制）模拟量信号，一路开关量信号（负载能力 AC220V 5A）

防爆类型：Exd II CT6

使用环境：温度：-20-50℃，相对湿度：0-45%（RH）

外形尺寸/重量：150×190×75mm/1.5Kg

品牌/型号：弈扬/HFTCY-CO

长春弈扬科技有限公司

联系电话：0431-81182479、81182470 网址：[www.ccy17.com](http://www.ccy17.com) 邮箱：[ccy17@163.com](mailto:ccy17@163.com)

通讯地址：长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室