

深圳市迪比亚科技有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区西乡宝田工业区 22 栋二楼

电话: 0755-27455668 传真: 0755-27455988

www. dby-tech. com Mail:market@dby-tech. com

DBY-T05A 无线发射模块产品简介

T05A 是我公司设计的大功率远距离高频发射模块,配合我公司生产的高频接收模块其通讯距离达 3000m 之多。可广泛应用于安全防范领域、工业远距离遥控、部队无线报靶系统等。

一、适用范围:

- 1. 工业遥控,遥测,遥感;
- 2. 无线门禁系统, 小区智能安全防范系统;
- 3. 各种家用电器, 电机遥控等。

二、技术指标:

- 1. 工作电压: 9V
- 2. 工作电流: ≤100mA
- 3. 谐振方式: 声表谐振 (SAW)
- 4. 调制方式: FM/ASK
- 5. 工作频率: 315MHz, 433.92MHz 可选, 特殊频率可定制
- 6. 频率误差: ±100kHz(max)
- 7. 传输速率: ≤10Kbps
- 8. 自带编码: PT2262, VD5026, AX5326 等

三. 尺寸:

47. 5*30*16. 9mm (L*W*H)



四、使用注意事项:

- 1. 天线用软导线或其它硬质金属(如拉杆天线),长度既不能过长也不能过短,否则会影响发射距离。若使用软导线,请拉直使用,并尽量不要靠近金属物体。
- 2. 电源电压要求稳定且波纹系数低,需多级滤波(如增加磁珠、电感、电容等)。