深均	川腾必え	达光电报价	表-五月	月份		
	产品名称	P10单红	发光晶片	台湾晶元		
	规格	1R (DIP546)	驱动芯片 (IC)	台湾明微		
	像素点间距(mm)	10	像素密度(点/m²)	10000		
	模组尺寸 (mm)	320*160(32*16点)	扫描方式	1/4扫		
	最大功率(W/m²)	400	使用寿命(H)	100,000		
	亮度 (CD/m²)	1500-1800	重量 (KG/PCS)	0. 5		
	供电方式	DC5V	1m²单元板的数	19. 5PCS		
	模组单价(元/PCS)	半户外42/户外52	整屏单价(元/m²)	半户外1615/户外1820		
	产品名称	P10单纯绿	发光晶片	台湾晶元		
	规格	1PG (DIP546)	驱动芯片(IC)	台湾明微		
	像素点间距(mm)	10	像素密度(点/m²)	10000		
•••••	模组尺寸 (mm)	320*160(32*16点)	扫描方式	1/4扫		
	最大功率(W/m²)	600	使用寿命(H)	100, 000		
••••••	亮度(CD/m²)	1800-2200	重量(KG/PCS)	0. 5		
•••••	供电方式	DC5V	1m²单元板的数	19. 5PCS		
	模组单价(元/PCS)	半户外68/户外78	整屏单价(元/m²)	半户外2150/户外2350		
		V -th	#N .t. → .t			
•••••	产品名称	P10单蓝	发光晶片	台湾晶元		
	规格	1PB (DIP546)	驱动芯片(IC)	台湾明微		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	像素点间距(mm)	10	像素密度(点/m²)	10000		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	模组尺寸(mm)	320*160 (32*16点)	扫描方式	1/4扫		
	最大功率(W/m²)	600	使用寿命(H)	100, 000		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	亮度 (CD/m²)	1500-1800	重量 (KG/PCS)	0. 5		
•••••	供电方式	DC5V	1m²单元板的数	19. 5PCS		
	模组单价(元/PCS)	半户外68/户外78	整屏单价(元/m²)	半户外2150/户外2350		
	产品名称	 P10单白	发光晶片	台湾晶元		
	规格	1W (DIP546)	驱动芯片(IC)	台湾明微		
	像素点间距(mm)	1# (D1F540) 10	像素密度(点/m²)	10000		
	模组尺寸(mm)	320*160(32*16点)	扫描方式	1/4扫		
••••	最大功率(W/m²)	<u>520*100 (52*10無)</u> 600	使用寿命(H)	100, 000		
	- 東人切楽(W/皿) - 亮度(CD/m²)	1800-2200	重量(KG/PCS)	0.5		
****	供电方式	DC5V	1m²单元板的数	19. 5PCS		
•••••	模组单价(元/PCS)		整屏单价(元/㎡)	半户外2230/户外2435		
	大紅十川(Ju/1007	7 / 14/ / / 04	速/ 一十月 () 11/11 / 1	T/ /[2200// /[2100		

产品名称	P10单黄	发光晶片	台湾晶元
规格	1Y (DIP546)	驱动芯片 (IC)	台湾明微
像素点间距(mm)	10	像素密度(点/m²)	10000
模组尺寸(mm)	320*160(32*16点)	扫描方式	1/4扫
最大功率(W/m²)	400	使用寿命(H)	100, 000
亮度(CD/m²)	1500-1800	重量 (KG/PCS)	0. 5
供电方式	DC5V	1m²单元板的数	19. 5PCS
模组单价(元/PCS)	半户外55/户外65	整屏单价(元/m²)	半户外1880/户外2090
		1	
 产品名称	¢3.75 单元板	发光晶片	台湾晶元
规格	1R/1R1G	驱动芯片 (IC)	台湾明微
像素点间距 (mm)	4. 75	像素密度(点/m²)	43221
模组尺寸(mm)	304*152(64*32点)	扫描方式	1/16扫
最大功率(W/m²)	单红500/双色700	使用寿命(H)	100,000
亮度(CD/m²)	700-1600	重量 (KG/PCS)	0. 5
供电方式	DC5V	1m²单元板的数	21. 5PCS
模组单价(元/PCS)	单红82/双色120	整屏单价(元/m²)	单红2630/双色3550
产品名称	¢5.0 单元板	发光晶片	台湾晶元
规格	1R/1R1G	驱动芯片 (IC)	台湾明微
像素点间距 (mm)	7. 62	像素密度(点/m²)	17222
模组尺寸(mm)	488*244(64*32点)	扫描方式	1/16扫
 最大功率(W/m²)	单红200/双色300	使用寿命(H)	100, 000
亮度 (CD/m²)	500-1200	重量 (KG/PCS)	1. 2
 供电方式	DC5V	1m²单元板的数	8. 5PCS
 模组单价(元/PCS)	单红130/双色185	整屏单价(元/m²)	单红1675/双色2230

- 1. 以上价格不含安装、运费、税金,为现款现货价格;需开增值税加8点。
- 2. 产品包两年免费售后服务,单元板等寄回公司维修,不提供免费上门维修。

公司电话: 400-600-5118 传真: 0755-27317845 联系人: 曹波 13410140410

公司网址: www. tbdgd. com 地址: 深圳市宝安区福永镇新福工业区A2栋2楼