



东莞市亿辉光电科技有限公司
 亿辉精密(香港)实业有限公司
 DONGGUAN YIHUI OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

香港总公司: 香港湾仔莊士敦道 181 号大有大厦 16 楼 1613 室 TEL:00852-81209905 FAX:00852-81209912
 东莞工厂: 东莞市长安鎮沙头管理区西兴路 3 号 TEL:0769-85302603 FAX: 0769-81882595
 昆山分公司: 昆山市城北水秀路名都花园 3 号楼 306 室 TEL: 0512-57172004 FAX: 0512-57172004
 北京服务部: 北京市昌平区回龙观小区北店嘉园 3 号楼 301 室 TEL: 010-81692191 FAX: 010-81692191
 Http://www.cn-eh.com E-mail:eh@cn-eh.com



2.5D 影像测量仪 (标准型)

仪器用途

仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域, 机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。

仪器特点

仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能, 特别是工件摆正功能非常实用; 仪器备有 RS-232 接口,

与电脑连接后, 采用专门的测量软件可对测绘图形进行处理; 测量数据及图形可直接转换到 Word、Excel、AutoCAD 制成报表。

规格参数

仪器型号		YF-1510	YF-2010	YF-2515	YF-3020	YF-4030
工作台	金属台尺寸 (mm)	354*228	404*228	450*280	500*330	606*466
	玻璃台尺寸 (mm)	210*160	260*160	306*196	350*280	450*350
	运动行程 (mm)	150*100	200*100	250*150	300*200	400*300
仪器重量 (kg)		100	110	120	140	240
外形尺寸 (长) * (宽) * (高)		756*540*860		670*660*950		720*950*1020
测量瞄准系统 (标准配备)		摄影机: 1/2"彩色 CCD 摄影机				
		变焦物镜倍率: 0.7-4.5X			工作距离: 92mm	
		电视总倍率: 30-190X			物方视场: 7-1.1mm	
		双十字线发生器			数据解析度: 0.001mm	
Z 轴升降: 150mm		X、Y 坐标示值误差 $\leq (3+L/75) \mu\text{m}$ (L 为被测长度单位: mm)				
照明: 表面光源与透射光源均用 LED, 亮度可调				电源: 220V (AC), 50HZ 30W		