



东莞市亿辉光电科技有限公司  
 亿辉精密(香港)实业有限公司  
 DONGGUAN YIHUI OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

香港总公司: 香港湾仔莊士敦道 181 号大有大厦 16 楼 1613 室 TEL:00852-81209905 FAX:00852-81209912  
 东莞工厂: 东莞市长安鎮沙头管理区西兴路 3 号 TEL:0769-85302603 FAX: 0769-81882595  
 昆山分公司: 昆山市城北水秀路名都花园 3 号楼 306 室 TEL: 0512-57172004 FAX: 0512-57172004  
 北京服务部: 北京市昌平区回龙观小区北店嘉园 3 号楼 301 室 TEL: 010-81692191 FAX: 010-81692191  
 Http://www.cn-eh.com E-mail:eh@cn-eh.com

## CPJ-3020W 卧式投影仪

### 仪器用途:

CPJ-3020W Ø 300mm 卧式投影仪是光、机、电、一体化的精密高效计量仪器。它广泛用于机械、模具、仪表、电子、轻工等行业。是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。本仪器能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、衡压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件。测量数据可打印、输出。



### 规格参数:

工作台	工作台尺寸 (mm)	400*150			
	X 坐标行程 (mm)	200			
	Z 坐标行程 (mm)	100			
	Y 坐标行程 (mm)	75 调焦			
	轮动范围	±15°			
	X、Z 轴数分辨率	0.001mm			
	坐标示值误差 (μm)	≤(4+L/25)			
外形尺寸仪器测量	长*宽*高(mm)	1090*830*1010			
仪器重量	单位:(kg)	160			
投影屏	投影屏尺寸 (mm)	Ø300			
	投影屏旋转范围	0°~360°			
	旋转角度数分析度	1' or 0.01°			
物镜	放大倍数 (必备)	10X	20X	50X	100X
	物方市场 (mm)	Ø30	Ø15	Ø6	Ø3
	工作距离 (mm)	77.7	44.3	38.4	25.3
数据处理系统	DC-3000 多功能数显表 全中文显示 可做多点采样 坐标旋转、线、圆、距离、角度测量				
仪器照明	透射照明为 24V/150W 卤素灯, 反射照明为 21V/150W 卤素等, (带照明光线)				
仪器电源	110V220V(AC) 50/60Hz 总功率 400W				
仪器配件	微型打印机 (标配) 光学巡边器 (选) M2D 软体 (选) 等——详情请见投影仪附件说明				