

7305A接地电阻测试仪



● 产品特点

- ☆连续恒流输出，LED显示，可选配RS232、RS485、遥控接口
- ☆符合《GB4706》《IEC60335》《GB7000》《IEC60598》《GB4943》《IEC60950》《GB12113》IECC60990》等安规要求
- ☆无触点升流，50/60Hz双频输出，满足国内、出口产品的测试要求
- ☆国内首创无升流器恒流输出，噪音小，故障率低
- ☆国内首创LPA（线性）技术，输出波形纯净，绿色环保，符合IEC、UL等电气安全规定
- ☆国内首创2%测试精度
- ☆体积国内最小，操作简单易懂
- ☆可选配RS-232、RS-485、遥控等接口，实现测试网络化

● 技术参数

型号	7305A
测试电流	AC: 5A-30A恒流可调
电流精度	± (2%设定值)
输出频率	50Hz/60Hz双频测试
输出电压	≤5V
测试电阻范围	≤10A: 0-500mΩ, 10A: 1-120mΩ
测量准确度	± (2%读数值+3mΩ)
测试时间	0-999秒, 0.0秒连续输出
显示方式	LED
测试方式	四线式
遥控接口 (选配)	九针接口
输入电源	AC: 220V±10%, 50Hz
外形尺寸 (mm ³)	310(W) x 360(D) x 110(H)

备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。

(具体技术指标以用户手册为最终标准)